

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 540 af 2. sept. 1982 og nr. 485 af 16. juni 1995

Produktnavn:	LINDEMANN Grå - T
Produkt nummer:	693194
Anvendelse:	Behandling af manuelle gearkasser og differentialer
Dato:	21-06-2012
Producent/leverandør:	Lindemann ApS Enhøjsvej 16-20 DK-3450 Allerød Tlf.: + 45 48 14 11 11 Fax: + 45 48 14 09 00

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:								
<table><tr><td><u>Indholder bl.a.:</u> Mineralolier (<3% DMSO-ekstrakt/IP346)</td><td><u>Vægt-%:</u> 80-95</td><td><u>Klassificering:</u> -</td></tr><tr><td colspan="3">Teflon (PTFE), svovlholdige additiver</td></tr></table>	<u>Indholder bl.a.:</u> Mineralolier (<3% DMSO-ekstrakt/IP346)	<u>Vægt-%:</u> 80-95	<u>Klassificering:</u> -	Teflon (PTFE), svovlholdige additiver				
<u>Indholder bl.a.:</u> Mineralolier (<3% DMSO-ekstrakt/IP346)	<u>Vægt-%:</u> 80-95	<u>Klassificering:</u> -						
Teflon (PTFE), svovlholdige additiver								
3. Fareidentifikation:								
Produktet kan ved gentagen eller vedvarende hudpåvirkning virke irriterende og give anledning til eksem (olieacne).								
4. Førstehjælpsforanstaltninger:								
<table><tr><td>Indånding:</td><td>Ikke relevant.</td></tr><tr><td>Hudkontakt:</td><td>Huden afvaskes i vand og sæbe.</td></tr><tr><td>Øjenkontakt:</td><td>Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.</td></tr><tr><td>Indtagelse</td><td>Undgå så vidt mulig opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.</td></tr></table>	Indånding:	Ikke relevant.	Hudkontakt:	Huden afvaskes i vand og sæbe.	Øjenkontakt:	Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.	Indtagelse	Undgå så vidt mulig opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.
Indånding:	Ikke relevant.							
Hudkontakt:	Huden afvaskes i vand og sæbe.							
Øjenkontakt:	Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.							
Indtagelse	Undgå så vidt mulig opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.							
5. Brandbekæmpelse:								
Produktet er ikke brandfarligt, men kan brande.								
Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge.								
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:								
Ved større mængder spild til det ydre miljø kontaktes brandvæsenet. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som kemikalieaffald. Se også pkt. 8 og 13. Undgå at produktet kommer i kloak.								

7. Håndtering og opbevaring:

Undgå hudkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8. Bær ikke forurenede arbejdstøj.

Undgå dannelse af olietåge.

Produktet opbevares i lukket originalemballage på et køligt sted.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi:

Mineralolietåge 1 mg/m³

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn:	-
Øjenværn:	-
Handsker:	Neoprengummi
Andet:	-

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Tilstandsform	: Flydende		
Farve	: -	Opløselighed	: Uopløseligt i vand
Lugt	: -	Fordelingskoefficient	: -
pH-værdi	: -		
Kogepunkt/interval (°C.)	: >200°C	Flammepunkt	: -
Smeltepunkt/interval (°C.)	: -	Selvantændetemp.(°C.)	: -
Damptryk 20°C.	: -	Ekspløsiionsgrænse	: -
Vægtfylde 20°C. (g/ml)	: ca. 0,86 kg/l	Viskositet	: -
		Andre	: -

- : Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabil under normale forhold. Ved kraftig opfødning/brand kan der frigives sundhedsskadelige gasser (f.eks. kulmonoxid, nitroser gasser, svovldioxid og mindre mængder hydrogen- og carbonylfluorid).

11.	Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):
Indånding:	Produktet indeholder ingen flygtige komponenter. Indånding af røg fra opvarmet olie kan irritere luftvejene.
Hudkontakt:	Produktet kan ved gentagen eller vedvarende hudpåvirkning virke irriterende og give anledning til eksem (olieacne).
Øjenkontakt:	Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.
Indtagelse:	Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast. Se også "Indånding".
12.	Miljøoplysninger (for indholdsstoffer):
	Farlighed i vand: Ingen tilstrækkelige data til klassificering.
	Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.
13.	Bortskaffelse:
Bortskaffes efter kommunens regulativer. Affaldskatalogkode: 13 02 02 (03). Betragtes ikke som farligt affald. Ved aflevering til kommunal modtagestation for kemisk affald anføres kemikalieaffaldsgruppe: A	
Ved transport som affald: Se pkt. 14	
14.	Transportoplysninger:
Produktet er ikke klassificeret som farligt gods ved transport.	
15.	Oplysninger om regulering:
Far etiket på emballering: Produktet er ikke mærkningspligtigt jvf. Miljøstyrelsens regler.	
Anvendelsesbegrænsning: Ingen	
Krav til særlig uddannelse: Ingen	
Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen	
16.	Andre informationer: Ingen