

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 540 af 2. sept. 1982 og nr. 485 af 16. juni 1995

Produktnavn:	LINDEMANN Rød.-S
Produkt nummer:	693178
Anvendelse:	Behandling af servostyring
Dato:	21-06-2012
Producent/leverandør:	Lindemann ApS Enhøjsvej 16-20 DK-3450 Allerød Tlf.: + 45 48 14 11 11 Fax: + 45 48 14 09 00

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indholder bl.a.:

Mineralolier (<3% DMSO-ekstrakt/IP346)

Vægt-%:

80-95

Klassificering:

-

Teflon (PTFE), additiver

(Kan indeholde svovldioxid i spormængder)

3. Fareidentifikation:

Produktet kan ved gentagen eller vedvarende hudpåvirkning virke irriterende og give anledning til eksem (olieacne).

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding: Ikke relevant.

Hudkontakt: Huden afvaskes i vand og sæbe.

Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Indtagelse: Undgå så vidt mulig opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt, men kan brande.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Ved større mængder spild til det ydre miljø kontaktes brandvæsenet.

Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring:

Undgå hudkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8. Bær ikke forurenede arbejdstøj.

Undgå dannelse af olieråge.

Produktet opbevares i lukket originalemballage på et køligt sted.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi:

Mineralolieråge 1 mg/m³

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn:	-
Øjenværn:	-
Handsker:	Neoprengummi
Andet:	-

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Tilstandsform	: Flydende		
Farve	: -	Opløselighed	: Uopløseligt i vand
Lugt	: -	Fordelingskoefficient	: -
pH-værdi	: -		
Kogepunkt/interval (°C.)	: >200°C	Flammepunkt	: -
Smeltepunkt/interval (°C.)	: -	Selvantændetemp.(°C.)	: -
Damptryk 20°C.	: -	Eksplodingsgrænse	: -
Vægtfylde 20°C. (g/ml)	: ca. 0,86 kg/l	Viskositet	: -
		Andre	: -

- : Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabil under normale forhold. Ved kraftig ophedning/brand kan der frigives sundhedsskadelige gasser (f.eks. kulmonoxid, nitroser gasser, svovldioxid og mindre mængder hydrogen- og carbonylfluorid).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):	
Indånding:	Produktet kan indeholde spormængder af svovldioxid. Indånding af røg fra opvarmet olie kan irritere luftvejene.
Hudkontakt:	Produktet kan ved gentagen eller vedvarende hudpåvirkning virke irriterende og give anledning til eksem (olieacne).
Øjenkontakt:	Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.
Indtagelse:	Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast. Se også "Indånding".
12. Miljøoplysninger (for indholdsstoffer):	
Farlighed i vand: Ingen tilstrækkelige data til klassificering.	
Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.	
13. Bortskaffelse:	
Affaldskatalogkode (EAK-kode): 13 02 02 00. Bortskaffes efter kommunens regulativer/anvisninger. Betragtes ikke som farligt affald. Ved aflevering til kommunal modtagestation for kemisk affald anføres kemikalieaffaldsgruppe: A	
Ved transport som affald: Se pkt. 14	
14. Transportoplysninger:	
Produktet er ikke klassificeret som farligt gods ved transport.	
15. Oplysninger om regulering:	
Fareetiket på emballering: Produktet er ikke mærkningspligtigt jvf. Miljøstyrelsens regler.	
Anvendelsesbegrænsning:	Ingen
Krav til særlig uddannelse:	Ingen
Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen	
16. Andre informationer: Ingen	