SIKKERHEDSDATA-BLAD
WD-40 bulk (750, 760)

SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag II

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato	20.09.2013
Revisionsdato	17.10.2013

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn	WD-40 bulk (750, 760)
Artikel nr.	750, 760.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet	Penetrerende olie med rensende, smørende og beskyttende egenskaber. 5l. 25l.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn	WD40 Company Limited UK
Postadresse	PO Box 440
Postnr.	MK11 3LF
Poststed	Milton Keynes
Land	England
Telefon	+44 1908 555400
Telefax	+44 1908 266900
E-mail	info@wd40.co.uk
Web-adresse	www,wd40.co.uk
Distributør	
Firmanavn	SEAB Danmark A/S
Postadresse	Baldersbuen 15F
Postnr.	2640

Poststed	Hedehusene
Land	Danmark
Telefon	+ 45 82 15 00
Telefax	+ 45 82 25 62
E-mail	info@seab.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon	Telefon: Giftlinien (døgnet rundt) Beskrivelse: I tilfælde af forgiftning, ring 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC	Xn; R65 R10 R66 R67
Stoffets/blandingens farlige egenskaber	Produktet er brandfarligt. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

2.2. Mærkningselementer

Faresymbol

R-sætninger	R10 Brandfarlig. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
S-sætninger	S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S16 Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. S23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger S24 Undgå kontakt med huden. S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. S51 Må kun bruges på steder med god ventilation. S62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Anden mærkeinformation	BEMÆRK! Brug kun som tilsigtet.

Sammensætning på etiketten	Carbonhydrider, C9-C11 n-alkaner, isoalkaner, Cyclics, <2% aromater 60 – 80 vikt%

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Artikeln indeholder ingen PBT-eller vPvB-stoffer.
Miljøeffekt	Olieudslip på vand kan forårsage fysisk skade på organismer og nedsat oxygenoptagelse i vandmiljøet.
Andre farer	I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
Carbonhydrider, C9-C11 n-alkaner, isoalkaner, Cyclics, <2% aromater	EF-nr.: 919-857-5	R10 Xn; R65 R66,R67 STOT SE3;H336 Asp. tox 1;H304 Flam. Liq. 3;H226	60 – 80 vikt%

Komponentkommentarer Se afsnit 16 for forklaring af risikosætninger (R) og faresætninger (H).

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Nødtelefon: se punkt 1.4.
Indånding	Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. Ved åndedrætsbesvær kan ilttilførsel være påkrævet. Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt.
Hudkontakt	Vask huden grundigt med sæbe og vand. Fjern forurenet tøj. Søg læge, hvis der opstår symptomer.
Øjenkontakt	Skyl straks med meget vand i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Løft øjenlåget. Kontakt øjenlæge, hvis irritationen fortsætter.
Indtagelse	FREMKALD IKKE OPKASTNING! Kontakt omgående læge. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Oplysninger til sundhedspersonale	Risiko for kemisk lungebetændelse (pneumoni) ved aspiration og efter indtagelse.
Akutte symptomer og virkninger	Indånding: I høje koncentrationer virker dampe/tåger sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Kan føre til irritation af åndedrætssystemet. Hudkontakt: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

	Øjenkontakt: Kan irritere øjnene og fremkalde rødme og svie. Indtagelse: Kan give irritation af slimhinderne, kvalme, opkastninger og diaré.
Forsinkede symptomer og virkninger	Der kan 24-48 timer efter indtagelse opstå forsinkede alvorlige virkninger; kemisk lungebetændelse. Symptomer såsom hoste, vejrtrækningsbesvær, opkastning eller sløvhed kan indikere kemisk lungebetændelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk overvågning for forsinkede effekter	Kjemisk lungebetændelse. Overvåg mindst 24 timer.
Anden information	Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Pulver, skum eller CO2.
Uegnet som brandslukningsmiddel	Brug ikke fuld vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Brandfarlig. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve til antændelseskilder. Kan bevæge sig over lang afstand til antændelseskilden og give tilbageslag. Kan danne eksplosive gas/luft– blandinger.
Farlige forbrændingsprodukter	Kan indbefatte, men er ikke begrænset til: Giftige gasser/dampe/røg af: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Uspecifiserede organiske forbindelser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler	Brug trykflaskeforsynet åndedrætsværn når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske.
Anden information	Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. Undgå udslip af brandslukningsvand til kloakker og grundoverfladevand. Kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag	Evakuer området. Ved større udslip, ring redningsberedskapet, tel 112.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Stands lækage, hvis det er muligt uden risiko. Ventiler godt. Undgå indånding af dampe og aerosoler samt kontakt med hud og øjne. Brug personligt beskyttelsesudstyr som givet i afsnit 8. Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Forhindre udslip til kloak, vand eller jord. Ved større udslip til afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning	Store spild: Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ubrændbart materiale. Små spild: Spild opsuges med ikke brændbart, sugende materiale. Samles op i egnede beholdere og leveres som farligt affald i henhold til pkt. 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger	Se også afsnit 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien. Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Læs og følg producentens anvisninger. Olien skal altid hurtigt fjernes med vand og sæbe eller hudrensemiddel, brug ikke opløsningsmidler. Brug ikke olietilsmudset tøj og sko, og kom aldrig olievædede klude i lommerne. Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Statisk elektricitet og gnistdannelse skal forhindres. Beholder og overføringsudstyr skal jordes for at undgå gnistdannelse pga. statisk elektricitet. Fare for at dampe koncentreres ved gulv og i lavtliggende områder.

Beskyttelsesforanstaltninger

Råd om generel arbejdshygiene	Vaske hænder efter håndtering. Tage forurenet tøj og personlige værnemidler af, før man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Vask forurenet tøj, før det bruges igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring	Opbevares i henhold til bestemmelserne for brandfarlige varer. Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

Betingelser for sikker opbevaring

Samlagringshenvisninger	Brandfarlige væsker opbevares adskilt fra brandfarlig gas og meget brandfarlige materialer. Lagres adskilt fra: Fødevarer og dyrefoder.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)	Se afsnit 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Komponentnavn	Identifikation	Værdi	Norm år
Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater		8 t. grænseværdi: 25 ppm 8 t. grænseværdi: 145 mg/m³	
decan andre isomerer end n-decan		8 t. grænseværdi: 350 mg/m³ 8 t. grænseværdi: 65 ppm	Norm år: 2007
n-decan	CAS-nr.: 124-18-5	8 t. grænseværdi: 250 mg/m³ 8 t. grænseværdi: 45 ppm	
Olietåge, mineralolie-partikler		8 t. grænseværdi: 1 mg/m³	Norm år: 2008
Paraffinrøg	CAS-nr.: 8002-74-2	8 t. grænseværdi: 2 mg/m³	Norm år: 2008
Anden information om grænseværdier	De første tre grænseværdier er underlagt stof med EF-No 919-857-5.		

DNEL / PNEC

DNEL	Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Indånding – Systemisk virkning Værdi: 871 mg/m³ Bemærkninger: Stof med EF-nr 919-857-5. Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Indånding – Systemisk virk-

ning
Værdi: 185 mg/m³
Bemærkninger: Stof med EF-nr 919-857-5.

Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Oral – Systemisk virkning
Værdi: 125 mg/kg/d
Bemærkninger: Stof med EF-nr 919-857-5.

Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Dermal – Systemisk virkning
Værdi: 208 mg/kg/d
Bemærkninger: Stof med EF-nr 919-857-5.

Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Dermal – Systemisk virkning
Værdi: 125 mg/kg/d
Bemærkninger: Stof med EF-nr 919-857-5.

8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen	Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges. Eksplosionssikker rumventilation og lokal udsugning. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Beskyttelseudstyr som opgives er vejledende. Risikovurderingen (faktisk risiko) kan føre til andre krav. Øjenskylleflaske og nødbruser skal findes på arbejdspladsen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Vask hænder efter hvert skift, og før spisning, rygning eller brug af toilettet. Vask forurenet tøj, før det bruges igen.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn	Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A. Brug kombinationsfilter A/P2 ved aerosoldannelse. I trange eller dårligt ventilerede rum skal trykluft eller friskluftsmaske bruges.

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder	Brug kemikalieresistente handsker (i hht EN 374), af fx. af.: Nitril. Gennemtrængningstiden er ikke kendt. Det angivne handskematerialet er foreslået efter en gennemgang af de enkelte stofferne i produktet og kendte handskeguider. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn	Brug beskyttelsesbrille ved risiko for sprøjt. Iht. EN 166.

Beskyttelse af hud

Hudværn (andet end handsker)	Benytt hensiktsmessige antistatiske verneklær. Brug tøj med lange ærmer. Brug kemikaliebestandige sikkerhedssko. Brug kemikaliebestandige sikkerhedssko.

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

Begrænsning af eksponering af miljøet	Forhindre udslip til kloak, vand eller jord.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske.
Farve	Ravgul.
Lugt	Karakteristisk.
pH	Status: I leveringstilstand Kommentarer: Ikke relevant.
Smeltepunkt / smeltepunktsinterval	Værdi: < -66 °C
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Værdi: ~ 176 °C
Flammepunkt	Værdi: 47 °C Metode: TOC Tag Open Cup
Fordampningshastighed	Kommentarer: Ukendt.
Antændelighed (fast stof, gas)	Ikke relevant.
Eksplosionsgrænse	Værdi: 0,6 – 8,0 vol-% i luft Kommentarer: Gælder naphta.
Damptryk	Kommentarer: Ukendt.
Dampmassefylde	Værdi: > 1
Relativ massefylde	Værdi: 817 kg/m³ (21 °C)
Vandopløselighed	Uopløselig.
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	Kommentarer: Ikke relevant for en blanding.
Selvantændelsestemperatur	Kommentarer: Ukendt.
Nedbrydelsestemperatur	Kommentarer: Ikke bestemt.
Viskositet	Værdi: < 1 cSt
Egenskaber	Ikke eksplosiv. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.
Oxiderende egenskaber	Ikke oxiderende

9.2. Andre oplysninger

Fysisk farer

Opløsningsmiddelindhold	Værdi: ~ 67,2 % w/w Metode: VOC (1993/13/EC)

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Kommentarer	Ingen yderligere oplysninger er tilgængelige.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Ingen farlige reaktioner kendt. Se även 10.1.

10.4. Forhold der skal undgås

Forhold der skal undgås	Undgå varme, flammer og antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås	Stærkt oxiderende midler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen ved normale forhold. Se også afsnit 5.2.

Anden information

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information

Andre toksikologiske data	EF-nr 919-857-5: LD50 oral, rotte: > 5000 mg/kg (OECD 401) LD50 dermal, kanin: > 5000 mg/kg (OECD 402) LC50, indånding, rotte, 8h: > 5000 mg/m³ (OECD 403)

Irritation, hud, kanin: Ikke irriterende (OECD 404).
Irritation, øjne, kanin: Ikke irriterende (OECD 405).
Sensibilisering, hud, marsvin: Nej (OECD 406).
Yderligere testdata (EC-nr 919-857-59) er tilgængelige fra leverandøren.

Andre oplysninger om sundhedsfare

Generelt	Blandingen er ikke blevet testet. Klassificeringen er foretaget ved beregning på baggrund af de indgående stoffers klassificering.

Potentielle akutte virkninger

Indånding	Dampe og aerosoler kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. Dampene påvirker centralnervesystemet og kan medføre beruselse, hovedpine, kvalme og opkastning.
Hudkontakt	Langvarig eller gentagen kontakt affedter huden og kan forårsage hudirritation.
Øjenkontakt	Kan medføre forbigående øjenirritation.
Indtagelse	Kan irritere mund og svælg. Indtagelse kan forårsage irritation af mave-tarmkanalen. Kan give lignende symptomer som ved indånding. Lungebetændelse kan opstå hvis opkastning resulterer i, at opløsningsmidler kommer ned i lungerne.
Vurdering ætsning / irritation på hud klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare	Farlig ved indtagelse. Kan forårsage alvorlig lungeskade ved indtagelse hvis væske aspireres til lungerne.

Forsinkede virkninger / gentagen eksponering

Sensibilisering	Respiratorisk sensibilisering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagen dosistoksicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Carcinogenicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Mutagenitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Fosterbeskadigende egenskaber	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Symptomer for eksponering

Symptomer på overeksponering	Døsighed, svimmelhed, desorientering. Hovedpine. Kvalme, opkastning. Bevidstløshed. Tør hud.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut akvatisk, fisk	Værdi: > 1000 mg/l Testvarighed: 96 h Art: Onchorhynchus mykiss Metode: LC50 og LL50 (OECD 203) Test henvisning: Stof: EF-nr 919-857-5.
Akut akvatisk, alge	Værdi: > 1000 mg/l Testvarighed: 72 h Art: Pseudokirchnerie ila subcapitata Metode: EC50 og EL50 (OECD 201) Test henvisning: Stof: EF-nr 919-857-5.
Akut akvatisk, dafnie	Værdi: > 1000 mg/l Testvarighed: 48h Art: Daphnia magna Metode: EC50 og EL50 (OECD 202) Test henvisning: Stof: EF-nr 919-857-5.
Økotoksicitet	Produktet er ikke klassificeret som miljøskadeligt. Dette udelukker dog ikke at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet. Selve produktet er ikke testet. Vurderingen er baseret på oplysninger fra indeholdsstoffer.
Akvatisk kommentarer	Yderligere testdata (EC-nr 919-857-59) er tilgængelige fra leverandøren.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed	Værdi: 80 % Metode: OECD 301 F. Stof: EF-nr 919-857-5. Kommentarer: EF-nr 919-857-5 er let biologisk nedbrydelig. Testperiode: 28 d

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale	Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet er ikke blandbart med vand og vil spredes på vandoverfladen.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering resultater	Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger / Bemærkninger	Olieudslip på vand kan forårsage fysisk skade på organismer og nedsat oxygenoptagelse i vandmiljøet. Forhindre udslip til kloak, vand eller jord.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Foreskriv passende metoder til bortskaffelse	Bortskaffes som farligt affald. Koden for farligt affald (EAK-kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger.
Produkt klassificeret som farligt affald	Ja
EAK-kode nr.	EAK: 13 02 05 Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear– og smøreoliер EAK: 14 06 03 Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
Anden information	Må ikke tømmes i kloakafløb.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

ADR / RID / ADN	3295
IMDG	3295
ICAO/IATA	3295

14.2. UN-forsendelsesbetgnelse

ADR / RID / ADN	CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (carbonhydrider, C9-C11, <2% aromater)
IMDG	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (hydrocarbons, C9-C11, <2% aromatics)
ICAO/IATA	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (hydrocarbons, C9-C11, <2% aromatics)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR / RID / ADN	3
Farenr.	30
RID	3
IMDG	3

ICAO/IATA	3

14.4. Emballagegruppe

RID	III
IMDG	III
ICAO/IATA	III
Bemærkning	LQ (ADR 2013): 5L.

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

IMDG Andre relevante oplysninger	flashpoint +47°C
EmS	F-E, S-D
Særlige forsigtigheds-regler for brugeren	Ikke kendt.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Andre relevante oplysninger.

Andre relevante oplysninger.	Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Anden mærkeinformation	VOC (1999/13/EC): ~ 67,2 % w/w.
Henvisninger (love / forskrifter)	BEK nr 1075 af 24/11/2011 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Stof listed i afsnit 3 er tjekket mot Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave. Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Annex II: Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad). BEK Nr 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om affald. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2013. BEK nr 507 af 17/05/2011 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker. BEK nr 1666 af 14/12/2006 Bekendtgørelse om

	kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. BEK nr 1666 af 14/12/2006 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Kommentarer	Unge under 18 år må som hovedregel ikke beskæftiges med produktet.
PR-nummer	251935

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført	Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3).	R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R10 Brandfarlig.
Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).	H226 Brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Anvendte forkortelser og akronymer	DNEL: Det afledte nuleffektniveau (Derived No Effect Level) EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons LC50: Den koncentration af et stof, der dræber 50% af en population på et bestemt tidspunkt LD50: Letal dosis, beregnet dosis af stoffet, som forårsager, at 50% af en gruppe forsøgsdyr dør PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig) vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulerende).
Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder	Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent dateret: 14.11.2011
Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret	Ændrede punkter fra forrige version: 1.3, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Kontrollerer informationernes kvalitet	Dette sikkerhedsdatablad er kvalitetskontrolleret af Teknologisk Institutt as, Norge som er certifseret iht. ISO 9001:2008.
Udarbejdet af	Teknologisk Lab AB, Göteborg / Eva Nylén Ahlinder.