

Trailertester

Afprøvning af køretøjets fatning

Tilslut testeren til køretøjets fatning. Hvis køretøjet har et 13-polet stik, tilslut adapteren (med cover) mellem. Slå tændingen til og test alle funktioner med hjælp fra en anden person. Hvis funktionen fungerer korrekt vil lampen lyse (lampen blinker også når blinklyset blinker).

Test af trailerens stik

Isæt et 9V batteri i testeren. Tilslut testeren til trailerens fatning. Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte den 13-polet adapter mellem (uden cover). Tryk på den gule testknap. Hvis anhængerens funktioner virker (blinklys, baklys, bremselys og tåge lys) vil alle 6 lamper lyse, mens knappen er trykket ned. Vær opmærksom på, at ikke alle trailere har en tågebaglygte. I dette tilfælde, vil den blå lampe ikke lyse.

Fejlfinding

Hvis ingen lamper lyser i testen, betyder dette ofte, at jordkablet er i stykker. Ved udførelse af trailer test, bedes du kontrollere om 9V batteriet er fuldt opladet, eller udskifte batteriet. Hvis enkelte lamper ikke lyser, bedes du tjekke pærerne og kablerne der fører til dem. Rengør stik/sokler og kontrollér, at skruerne i stikket / soklen er korrekt spændte.

