



Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

Non-stop beskyttelse, hver gang du starter.

Beskrivelse

Klæbende molekyler, på en helt ny måde

Trafiktætheden er steget dramatisk i de senere år; i dag vil selv en gennemsnitlig privatbilist være nødt til at stoppe og starte op til 18.000 gange¹ om året. Det er i sig selv irriterende, men hvad værre er: det giver med tiden permanente skader på motoren.

Som noget helt specielt er Castrol MAGNATEC's enestående DUALOCK molekyler i stand til at klæbe fast til de kritiske dele af motoren for at:

- Give et aktivt og stærkt lag af beskyttelse.
- Reducere slid fra både opvarmning² og stop-start med hele 50%³.
- Give en enestående, patenteret beskyttelse, som er udviklet specifikt til moderne kørsel.

Non-stop beskyttelse, hver gang du starter.

1. Globalt gennemsnit ud fra data fra 50 byer, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014.

2. Testet efter slidtesten Sequence IVA API SN.

3. Testet efter slidtesten CEC OM646LA ACEA.

Anvendelsesområde

Castrol Magnatec 5W-40 C3 kan anvendes til benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en olie med specifikationen ACEA C3, API SN eller tidligere specifikationer for en 5W-40 olie.

Castrol Magnatec 5W-40 C3 er desuden godkendt til anvendelse i motorer fra en lang række bilproducenter. Se mere i bilens instruktionsbog og i afsnittet om specifikationer.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Tetthed @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositet, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	83
Viskositets Indeks	ASTM D2270	Ingen	168
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-44
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	205
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	0.8

Specifikationer

ACEA C3
API SN
Meets - Fiat 9.55535-S2
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31
Renault RN 0700 / RN 0710

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
04 Sep 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk