



Castrol EDGE 10W-60

Fluid TITANIUM - Stærkere under pres

Beskrivelse

Superbiler genererer ekstremt mange hestekræfter og er højdepunktet inden for automobilteknik og ydeevne. Den løbende udvikling af superbilmotorer har ført til ekstreme tryk – den ultimative test for motorolie. Det intense tryk kan forårsage friktion, som kan koste op til 10 % af en motors ydeevne.

Castrol EDGE SUPERCAR er testet i verdens førende superbiler, og den er udviklet med den mest avancerede teknologi for at muliggøre kørsel med høj ydeevne. Dens patenterede Fluid TITANIUM transformeres og bliver stærkere under pres og reducerer friktionen, så du får den maksimale motorydeevne, når du har mest brug for den.

Castrol EDGE SUPERCAR egner sig til anvendelse i hverdagens højtydende biler og beviser, at vores olier er testet til grænserne.

Castrol EDGE SUPERCAR med Fluid TITANIUM: Lås op for din motors sande ydeevne.

Anvendelsesområde

Castrol EDGE 10W-60 kan anvendes til personbiler med benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF eller tidligere specifikationer for en 10W-60 olie.

Castrol EDGE 10W-60 har BMW godkendelse til BMW M-modeller, som kræver en 10W-60 olie.

Castrol EDGE 10W-60 er godkendt til brug i køretøjer, der kræver en 10W-60 olie med specifikationen VW 501 01 / 505 00.

Fordele

Castrol EDGE SUPERCAR 1W-60 med Fluid TITANIUM er det naturlige valg for bilister, der kræver maksimal motorydeevne fra superbiler, sportsvogne, konkurrencemotorer og stærke motorer med den nyeste teknologi. Disse motorer arbejder under højere tryk og kræver en olie med fremragende styrke og ydeevne.

Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60:

- Transformeres, så den er stærkest, når trykket er højest, så din motor beskyttes
- Mindsker kraftreducerende friktion på tværs af motorhastigheder og kørevilkår
- Uafhængigt testet ud fra de højeste standarder for at sikre dokumenteret ydeevne
- Anbefalet af verdens førende bilproducenter
- Leverer lavtskummende ydeevne

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol EDGE 10W-60
Densitet ved 15°C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viskositet, Kinematisk 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22.7
Viskositet, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Viskositet, Kinematisk 40°C	ASTM D445	mm ² /s	160
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	173
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-39
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfateret aska	ASTM D874	% wt	1.29

Specifikationer

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
Approved for BMW M-Models
VW 501 01/ 505 00

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol EDGE 10W-60
17 Oct 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk