



Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

Syntetisk teknologi som hjælper motoren til at få et længere liv

Beskrivelse

Det er mere end bare olie. Det er teknologi i flydende form
Castrol GTX er en af verdens højest værdsatte motorolier.

Den moderne verden udsætter motorer for store udfordringer. Ringe brændstofkvalitet, varme og skrappe kørebetingelser kan alt sammen føre til dannelse af slam, som i sidste ende kan være med til at forkorte motorens levetid. Slam er det klæbrige resultat af aflejringer, som dannes i en motors vitale olieveje, og det kan forhindre olien i at beskytte motoren.

Castrol GTX Ultraclean er skabt med syntetisk teknologi, som har en fremragende ydeevne. Castrol GTX Double Action formlen fjerner gammelt slam og beskytter mod dannelse af ny slam, og den giver derfor mere kontrol over de krævende betingelser, motoren fungerer under.

Hjælp motoren til at få et længere liv med Castrol GTX Ultraclean.

Anvendelsesområde

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 kan anvendes til benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en olie med specifikationen ACEA A3/B4, A3/B3, API SL/CF eller tidligere specifikationer for et 10W-40 smøremiddel.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 er godkendt til brug i motorer, som kræver MB-Approval 229.1 og specifikationen VW 501 01/505 00, eller som overholder Fiat 9.55535-D2 eller Fiat 9.55535-G2.

Læs mere om specifikationer i manualen til bilen.

Fordele

Castrol GTX Ultraclean:

- Giver 50% bedre beskyttelse mod slamaflejringer i motoren sammenlignet med de skrappeste branchestandarder*
- Avanceret beskyttelse mod nedbrydning af viskositet og termisk sammenbrud
- Fremragende beskyttelse mod aflejringer ved høje temperaturer
- Baseolier af højeste kvalitet og anti-slid additiver medvirker til at forlænge motorens levetid

* 50% renere end branchestandarder som målt ved API SL Seq. VG Sludge test.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viskositet, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	99
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	155
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-36
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	204
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	1.3

Specifikationer

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

24 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk