



Varenr: 8808
Indhold: 500 ml
Karton á 20 stk



- **Dysernes sprøjtemønster bevares eller gendannes**
- **Renser forbrændingsrum og stempeltop**
- **Bedre kompression ved rens af ventilernes anlægsflader**
- **Motorbanken fjernes**

Injector Cleaner

Benzin

Rens af dyser og indsprøjtningssystem i benzinmotorer

Anvendes i forbindelse med Bell Add Rensemaskiner

Injector Cleaner Benzin opløser belægninger i dyser og indsprøjtningssystem på moderne benzinmotorer. Anbefales ved støj fra dyser, ujævn motorgang eller hvis den målte dysekorrektion er udenfor de accepterede værdier.

Injector Cleaner Benzin er specielt udviklet til anvendelse med Bell Add Rensemaskiner til rensning af dyser, indsprøjtningssystem og ventilernes anlægsflader. Kan også bruges forebyggende.



Dosering

Beholderens 500 ml rækker til 1,5 l benzin.

Motorstørrelse	Rensevæske	Benzin	Rensetid
1.0 – 2.0	500 ml	1,5 l	45 - 90 min
2.0 – 3.0	2 x 500 ml	1,5 l	45 - 90 min
3.0 > *	3 x 500 ml		

* Kontakt Bell Add teknisk afdeling

KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG!

Sådan renses dyserne med Injector Cleaner

1. Injector Cleaner Benzin blandes med benzin brændstof efter anvisning.
2. En beholder med blandingen tilsluttes Bell Add Rensemaskine efter anvisning og rensningen startes.
3. Rensetiden er 45 min. Ved svær tilsodning er rensetiden 90 min.
4. Restblanding i Bell Add Rensemaskine kan med fordel påfyldes tanken, dog anbefales min. 5 l benzin i tanken.
5. Motoren må ikke køres tør under rensningen.

OBS! Opblandet produkt er meget brandfarligt



Indsprøjtningdyserne har til opgave at forstøve og dosere den rette mængde brændstof til forbrændingen. Hullet i en moderne dyse er mikroskopisk og derfor følsomt overfor tilsodning.