



Varenr: 8882
Indhold: 2 l
Leveres i
karton á 8 stk.



SafeFiller

Hurtig og sikker opstart ved skift af brændstoffilter

Bell Add SafeFiller er et serviceprodukt til hurtig og sikker opstart ved brændstoffilterskift. Produktet er fremstillet under strenge renhedskrav og filtreret ved 10 micron, hvilket giver et meget rent produkt. Anvendelsen af *Bell Add SafeFiller* er den bedste sikring mod, at luft opkobes i højtrykspumpen og urenheder kommer frem til dyserne, når brændstoffilteret skiftes ud.

Det anbefales at påfylde en flaske *Bell Add ServiceRens HD* i tanken samtidig. Det vil medføre en generel rensning og smøring af brændstoffsyste- met og yderligere rensning af dyserne. *Bell Add SafeFiller* vil, sammen med brændstoffet fra tanken iblandet *ServiceRens HD*, modvirke vibrationer og diesellyd samt sikre en blød opstart.

- Sikrer mod luft i højtrykspumpe og urenheder i brændstoffsyste- met
- Tilfører ekstra smøring og modvirker vibrationer / diesellyd ved opstart
- Specielt udviklet til brændstoffilter- skift på traktor-, gravemaskine-, truck-, lastvogn- og busmotorer
- Bedste resultat opnås sammen med *Bell Add ServiceRens HD*

KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG

Traktor

Gravemaskine

Truck

Lastvogn

Bus

Brugsanvisning

1. Undgå urenheder i filter/filterhus og ved filterindsats. Skyl eller sug urenheder væk.
2. Tjek tætningen mod filterkonsollen og skift alle pakninger.
3. Det nye filter klargøres til montering. Påfyld derefter *SafeFiller* helt til kanten.
4. Pumpen startes. Elektrisk fødepumpe aktiveres i 5 sek. Ved håndpumpe pumpes der væske frem, til filteret er helt fyldt.
5. Følg evt. udluftningsprocedure.
6. Start motoren. *SafeFiller* vil sammen med brændstoffet sikre blød opstart.
7. Det anbefales at påfylde en flaske *Bell Add ServiceRens HD* i tanken samtidig.

