



Indhold: 500 ml
Varenr. 9510
Leveres i
karton á 24 stk



- **Langtidsbeskyttelse af brændstoffet**
- **Anvendeligt til alle benzintyper**
- **Korrosionsbeskyttende**
- **Kan kombineres med andre Bell Add benzin additiver**

Benzin STABILIZE

Additiv

Modvirker nedbrydning af brændstoffet ved langtidsopbevaring

Benzin Stabilize er et forebyggende additiv som tilsættes hvor brændstof opbevares længere end 3 måneder. Additivet er udviklet til brug i brændstoftanke i biler, motorcykler, 2 og 4 takt motorer, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, båd-motorer og stationære motorer som ikke anvendes i længere tid. Benzin Stabilize modvirker nedbrydning af brændstof, tilfører ekstra smøring og forebygger rivninger og korrosion i dyser og pumper. Kan også anvendes i brændstof indeholdende biokomponent (ethanol).

Under optimale forhold beskyttes brændstoffet op til 12 mdr. Produktet kan kombineres med andre Bell Add benzin additiver.

Brugsanvisning

Eventuelt frit vand drænes fra tanken. Påfyldes på tanken som skal indeholde min. 5 l brændstof inden behandling. Derefter startes motoren og kører 5 min i tomgang, således at behandlet brændstof bliver ført rundt i brændstofsystemet.

Dosering

| Benzin | 1-3 mdr. | 3 - 6 mdr. | 6 - 12 mdr. |
|---------------|---|------------|-------------|
| Op til 50 l | 2,5 dl | 5 dl | 7,5 dl |
| Op til 100 l | 5 dl | 10 dl | 15 dl |
| Op til 1000 l | Kontakt Bell Add teknisk afdeling | | |
| Små maskiner | Bland 5 l benzin med 0,5 dl Benzin Stabilize (1 streg). | | |



Beskytter brændstoffet

Sådan virker Benzin Stabilize

Benzin Stabilize indeholder beskyttende additiver specielt udviklet til at modvirke ældning af brændstoffet, der i dag er tilsat ethanol. Produktet er tilsat korrosions inhibitorer, der modvirker skader og rivninger af brændstofsystemet mekaniske dele. Produktet kan kombineres med andre Bell Add benzin additiver.