



Indhold: 500 ml
Varenr. 9535
Leveres i
karton á 24 stk



Indhold: 2 l
Varenr. 9532
Leveres i
karton á 8 stk



- Forebygger sod og koks
- Giver brændstoffbesparelse
- Smører brændstofsyste­met
- Reducerer slid

Diesel ADDITIV

Rense- og plejemiddel til alle moderne dieselmotorer

Diesel Additiv er et rense- og plejemiddel til alle moderne dieselmotorer. Produktet afhjælper effektivt startproblemer og reducerer koks- og sodaflejringer. Ophobning af kondensvand og tæring i brændstofsyste­met undgås. Ved regelmæssig brug opnås bedre kompression, nedsat dieselforbrug, nedsat støj, bedre motoreffekt og øget levetid på motor og renere miljø.

Brugsanvisning

Diesel Additiv påfyldes direkte i brændstoftanken ved tankning.

Produktet er testet for rensende og vedligeholdende egenskaber i henhold til anerkendte normer og overholder i korrekt blandingsforhold diesello­lie normen (EN 590). Kan anvendes til dieselbrændstof indeholdende bi­komponent.

Dosering

0,5 dl pr. 50 l diesel. Det anbefales at fordoble doseringen, de første gange der tankes for hurtigt at fjerne aflejringer i motoren.

Diesel	Bell Add Diesel Additiv
50 l	0,5 dl – brug doseringsinddeling på etiket: 1 streg = 0,5 dl
80 l	0,8 dl
500 l	5 dl – brug hele flasken (500 ml) – eller en kvart dunk (2L).



Holder motoren ren

Sådan virker Diesel Additiv

Diesel Additiv blandes fuldstændigt med brændstoffet. Det indkapsler, opløser og transporterer urenheder og vand, i små afmålte mængder til forbrændingskammeret uden at tilstoppe filtre. Koks og forbrændingsrester blødgøres af overfladeaktive stoffer. Efterhånden løses de af rensedid­lerne og brændstoffet, for at føres med ind til forbrændingen, hvorefter de passerer ud med udstødningen. Produktet indeholder specielle smøremidler, som kan arbejde ved høje temperaturer. Rensning og smøring sikrer en god kompression, som forbedrer forbrændingen og giver jævnere motorgang. Diesel Additiv renser indsprøjt­ningsdyserne for belægninger som ødelægger sprøjt­mønsteret, giver støj og ujævn motorgang. Brændstofsyste­met smøres og korrosionsbeskyttes. Produktet forhindrer dyse- og motorbanken.