



## Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Beskyttelse fra det øjeblik, du drejer nøglen

### Beskrivelse

Næsten 75% af sliddet på motoren sker, mens motoren varmer op. Når motoren stopper, løber olien bort fra de kritiske dele på motoren – men det sker ikke med de intelligente molekyler i Castrol Magnatec. De klæber fast til motoren som en magnet og danner på den måde et ekstra lag af beskyttelse.

Castrol Magnatec unikke formulering beskytter fra det øjeblik du drejer nøglen, hvilket reducerer \* slid på motoren. Nu med ultra-raffinerede molekyler, for beskyttelse du kan se, høre og føle.

Castrol Magnatec. Beskyttelse fra det øjeblik, du drejer nøglen.

*\*Testet efter slidtesten Sequence IVA.*

### Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX kan anvendes til benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en olie med specifikationen API SP, ILSAC GF-6 eller tidligere specifikationer for en 5W-30 motorolie.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX er godkendt til brug i køretøj som kræver dexos1™ Gen2 specifikation 5W-30 oliet.

\*GM dexos1™ Approved-GEN 2 : D10305HD082

### Fordele

Castrol MAGNATECs intelligente molekyler:

- Er kombineret med syntetisk teknologi for at yde bedre beskyttelse ved høje og lave temperaturer
- Giver vedvarende beskyttelse under alle køreforhold og temperaturer

Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 giver fremragende motorydelse under start i selv ekstrem kulde i forhold til tykkere kvaliteter.

## Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol MAGANTEC 5W-30 DX
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.5
Viskositet, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6010
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	62
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	170
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-36
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	223
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	0.94

## Specifikationer

API SP  
ILSAC GF-6  
GM dexos1™ Gen 2

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX  
25 May 2020  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S  
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk  
www.castrol.dk