

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Gearolie til automatiske gearkasser

Beskrivelse

Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle formuleret med Smooth Drive Technology™, designet til moderne automatiske gearkasser. Dens overlegne teknologi muliggør en længere levetid for gearkassen. Den er godkendt og licenseret af GM og Ford til brug i køretøjer, der kræver deres seneste ATF specifikationer og som også kan bruges i de fleste asiatiske og europæiske automatiske gearkasser. Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle™, giver en bedre beskyttelse og giver dig som chauffør en jævnere kørsel længere.

Fordele

- Godkendt af OEM-producenter og med licens fra Ford (MERCON® LV) og GM (DEXRON®-VI)
- Lav viskositet for maksimal brændstoffektivitet i moderne automatgearkasser
- Forbedret friktionsbestandighed for smidig gearing
- Overlegen beskyttelse ved høje temperaturer medvirker til effektiv modstand mod oxidering
- Anbefales i de fleste automatiske gearkasser

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	5.9
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	30.2
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	161
Viskositet, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10000
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-54
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	218

Specifikationer

Ford MERCON® LV, GM DEXRON® -VI

Suitable for use where JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13) is required including:

Toyota T III, T IV, WS

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Honda/Acura DW 1/Z 1

Nissan Matic D, J, S

JWS 3314/3317/ 3309

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Isuzu

Subaru F6, Red 1

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Hyundai/Kia SP III, SP IV

Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

10 Oct 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk