



Castrol GTX 5W-30 A5/B5

Fremragende slambeskyttelse, der forlænger motorens levetid

Beskrivelse

Castrol GTX er en af verdens mest anvendte motorolier.

It's more than just oil. It's liquid engineering, der beskytter mod problemer, som din motor står overfor hver eneste dag. Barske kørselsbetingelser kan medføre opbygning af et tykt, tjærelignende stof kaldet slam. Slam kan blokere din motors vigtige olieveje på samme måde som kolesterol – og hvis der ikke gøres noget, kan det stjæle kraften fra motoren og i sidste ende motorens liv.

Castrol GTX Double Action-formel fjerner gammelt slam* og beskytter mod ny slamdannelse bedre end de strenge branchestandarder.

Giv din motor en længere levetid med Castrol GTX.

* Vs API SL-grænser og ACEA A5/B5-branchestandarder

Anvendelsesområde

Castrol GTX 5W-30 A5/B5 er egnet til brug i benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler et ACEA A5/B5-, API SL-, ILSAC GF-4- eller tidligere specifikations 5W-30-smøremiddel.

Castrol GTX 5W-30 A5/B5 er egnet til brug i biler, der kræver et 5W-30-smøremiddel, der lever op til specifikationerne Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D.

Fordele

Castrol GTX 5W-30 A5/B5 giver:

- Fremragende beskyttelse mod motorslam*
- Avanceret beskyttelse mod viskositet og termisk nedbrydning.
- Førsteklasses basisolier og antislid-additiver, som bidrager til at forlænge din motors levetid.
- Bidrager til at minimere olieforbruget

* Vs API SL-grænser og ACEA A5/B5-branchestandarder

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol GTX 5W-30 A5/B5
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viskositet, Kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Viskositet, CCS -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4750
Viskositet, Kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	162
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-42
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	1.14
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	204

Specifikationer

ACEA A5/B5

API SL

ILSAC GF-4

Meets - Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol GTX 5W-30 A5/B5

25 May 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk