



Castrol EDGE 0W-30 LL

Stronger Under Pressure

Beskrivelse

Fremskridt inden for motorteknologi har ført til øget kraft og effektivitet, hvilket betyder, at motorer arbejder hårdere og under højere tryk end nogensinde før. Det betyder, at olien skal være stærkere for at reducere friktionen og beskytte motoren.

Castrol EDGE er vores mest avancerede motorolieserie. Det giver styrken til at hjælpe med at maksimere dit køretøjs ydeevne.

Castrol EDGE: stærkere under pres.

Anvendelsesområde

Castrol EDGE 0W-30 LL er velegnet til brug i benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler ACEA C3 0W-30 smøremiddel.

Se venligst køretøjets håndbog.

Fordele

Castrol EDGE 0W-30 LL er det naturlige valg for chauffører, der kræver maksimal motorydelse fra nutidens moderne køretøjer, der kræver et højt niveau af beskyttelse og højere ydeevne olier.

Castrol EDGE 0W-30 LL

- Uafhængigt testet efter de højeste standarder
- Anbefalet af verdens førende bilproducenter
- Beskytter motoren i hele tømningensintervallet selv under ekstremt tryk
- Dokumenteret ydeevne på tværs af en række forskellige køreforhold og temperaturer
- Leverer høje niveauer af brændstoffektivitet og ydeevne ved lav temperatur

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol EDGE 0W-30 LL
Density @ 15C, Relative	DIN 51757	g/ml	0.843
Viscosity, Kinematic 100C	DIN 51562	mm ² /s	12.3
Viscosity, CCS -35C	DIN 51377	mPa.s (cP)	5930
Viscosity, Kinematic 40C	DIN 51562	mm ² /s	61
Viscosity Index	DIN ISO 2909	None	205
Pour Point	ASTM D5950	°C	-48
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ash, Sulphated	DIN 51575	% wt	0.85

Specifikationer

ACEA C3

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51

Porsche C30

VW 504 00/ 507 00

Suitable for use in the following specifications: MB 229.52

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol EDGE 0W-30 LL

24 Apr 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk