



## Transmax Limited Slip Z 85W-90

Akselolie til limited slip differentialer

### Beskrivelse

Castrol Transmax Limited Slip Z 85W-90 er en mineralsk gearolie, som egner sig til brug i limited slip differentialer i biler og erhvervskøretøjer, hvor der kræves API GL-5-olier med specifikke friktionsegenskaber. Den kan også anvendes i traditionelle differentialer. Den er godkendt af ZF til brug i deres våde bremses med flere skiver og selvlåsende differentialer anvendt i en række komponenter i erhvervskøretøjer, herunder aksler i off-road- og landbrugsmaskiner.

### Fordele

- Optimerede og stabile friktionsegenskaber af hensyn til en effektiv anvendelse af limited slip differentialer i hele serviceintervallet.
- En utrolig god slitagebeskyttelse, selv under vanskelige forhold, forlænger komponentens levetid.
- Formuleret specielt til at opfylde friktionskravene for ZF's våde bremses og låsende differentialer

### Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Limited Slip Z 85W-90
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.903
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	16.4
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	175
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	95
Viskositet, Brookfield @ -12C (85W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	95000
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-30
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	210

## Specifikationer

API GL-5  
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Limited Slip Z 85W-90

24 Jul 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S  
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk  
www.castrol.dk