


# ParkOne

*exclusive*

Elektronisk parkeringskive

Brugervejledning  
Bruksanvisning  
User manual



L 114 10:00

CR2430  
+

CR2430  
+

2

1

3



FS17

12

1

11

2

10

3

9

4

8

5

7

6

ParkOne  
*exclusive*



P  
L 1.14 10:00

+

2

ParkOne  
*exclusive*

Ⓜ CE

## Indholdsfortegnelse

Brugervejledning .....	6
Inden montering.....	7
Montering af ParkOne exclusive.....	12
Sådan fungerer ParkOne exclusive .....	15
Manuel indstilling.....	15
Batterier .....	17
Udskiftning af batterier .....	18
Service og garanti .....	20
Vedligeholdelse .....	22
Godkendelse og certifikater .....	23
CE-mærkning.....	23
WEEE .....	24
Specifikationer og rettigheder.....	25
Svensk.....	29
English .....	53

DK

## Brugervejledning

Tillykke med din nye ParkOne exclusive model FSXX. Med ParkOne exclusive monteret i bilen slipper du for hele tiden at huske på at stille P-skiven. Herved undgår du dyre og unødvendige parkeringsbøder.

Elektronikken i ParkOne exclusive registrerer bilens bevægelser og indstiller automatisk P-skiven på det korrekte parkeringstidspunkt. Parkeringstilstanden afsluttes først, når bilen sættes i bevægelse igen.

Inden du tager ParkOne exclusive i brug, anbefales det, at du læser hele vejledningen grundigt igennem. For at sikre korrekt installation bør nedenstående anvisninger følges:

## Inden montering

Pres ParkOne exclusive ud af indpakningen og læg den i den ene hånd. Sæt en eller flere negle ind i sprækken øverst og træk bagstykket af.

### **A: Aktiver batterierne**

1. Fjern forsigtigt plaststrimlen og pres begge batterier på plads igen, hvis de løsner sig. Skulle batterierne falde ud, indsættes de igen med + opad (samme side som den med tekst). Er batterierne korrekt placeret, blinker "timer" i displayet. Du er nu klar til at indstille tid og dato.

DK

## **B: Indstil det digitale ur**

*(uret i ParkOne exclusive stiller selv både sommer- og vintertid, men funktionen kan, hvis det ønskes, deaktiveres manuelt, se C: Aktivering/deaktivering af sommer-/vintertid)*

1. Hvis pkt. A følges, springes trin 1. over, ellers fortsættes således:  
Aktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand eller en negl på knap 1 og holde den inde, indtil "timer" begynder at blinke.
2. Når "timer" blinker, tryk da gentagne gange på knap 2 (+) indtil timer er korrekt indstillet.
3. Tryk én gang på knap 1, og "minutter" blinker. Indstil minutter med knap 2 (+).



4. Indstil år, måned og dag som ovenfor (i nævnte rækkefølge).
5. Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak.

Når tid og dato er indstillet og gemt, er det kun de to prikker (:) i displayet, som blinker. Bemærk, at de to prikker (:) i klokkeslættet blinker hele tiden, når uret er stille. Hvis ét af tallene blinker, tryk da gentagne gange på knap 1, indtil ingen af tallene blinker. Har du indstillet ParkOne exclusive forkert, kan du altid begynde forfra på indstillingerne ved at følge trin 1. – 5. under *B: Indstil det digitale ur.*

DK

Det anbefales at kontrollere urets indstillinger jævnligt, især ved skift mellem sommer- og vintertid.

### **C: Aktivering/deaktivering af sommer-/vintertid**

Det digitale ur er som standard indstillet til selv at skifte mellem sommer- og vintertid. Men hvis du befinder dig i et land, hvor der ikke skiftes, kan du deaktivere funktionen ved at fjerne bagstykket som beskrevet under "*Inden montering*" og derefter følge nedenstående trin:

1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke på både knap 1 og 2 (+), indtil "timer" og "minutter" viser "**oN:Su**".

2. Slip langsomt knap 1.
3. Hold knap 2 (+) inde, til displayet viser "oF:Su".
4. Knap 2 (+) slippes, og indstillingen er gemt. Displayet vender automatisk tilbage til funktionstilstand.

Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak.

Din ParkOne exclusive er nu klar til monter-  
ing indvendigt i bilens forrude.

Husk, at P-skiven skal placeres nederst i  
højre hjørne af forruden. Det er kun tilladt  
at have én P-skive i bilen, og det er altid  
førers ansvar, at uret er stillet korrekt.

Needit ApS og Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter.

## Montering af ParkOne exclusive

Sørg for, at ruden er mindst +15° C! Selv om vi bruger de bedste klæbepuder der findes, kan der opstå problemer med vedhæftningen ved lavere temperaturer. Varm eventuelt ruden op med bilens blæser eller (med forsigtighed) en hårtørrer. Problemet ved lave temperaturer er kondensdannelsen.

1. Find det bedste sted indvendigt på forrudens nederste højre hjørne (lovkrav), hvor alle 4 klæbepuder berører ruden. Sørg for, at du har adgang til alle knapperne på bagsiden af uret, og at du kan komme til at udskifte batterierne.

2. Rengør ruden indvendigt med en fugtig klud med en smule opvaskemiddel, hvor P-skiven skal monteres. Tør ruden og brug derefter den medfølgende renseserviet til at rense området grundigt. (Kun den medfølgende serviet må bruges – ikke andre rensimidler.)
3. Fjern beskyttelsesfolien fra de 4 klæbepuder, og pres P-skiven hårdt ind mod ruden i ca. 30 sekunder. Undgå at presse på bagsidens midte. Kontroller derefter udefra, at alle 4 puder klæber ordentligt til ruden.
4. Du har nu monteret din ParkOne exclusive og er klar til at køre.

**NB!** ParkOne exclusive må ikke ligge løst i bilen! Den skal fastmonteres på ruden for at fungere korrekt. ParkOne exclusive opfylder kun lovkravene, hvis den monteres i henhold til ovenstående.

Sådan fungerer ParkOne exclusive  
Når du parkerer bilen, stiller ParkOne exclusive sig automatisk på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (Eks.: Ved ankomst 10:07 stiller ParkOne exclusive sig på 10:15).

### Manuel indstilling

Som loven kræver, kan din ParkOne exclusive også stilles manuelt.

BEK. Nr. 327 af 29/04/2003 (§3 stk. 3):  
"Såfremt der under et køretøjs parkering

indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning.”

Har du behov for at stille din ParkOne exclusive manuelt, skal du blot trykke på "+", og uret tæller frem i intervaller på 15 minutter. Hold "+" inde og slip, når det ønskede tidspunkt vises. Bemærk, at tryk på "+" markering fungerer ens med og uden bagstykket monteret. Bagstykket fungerer også som knap 2 (+).

**NB!** Denne funktion er kun tilgængelig, når ParkOne exclusive er i parkeringstilstand. Set indefra vises parkeringstilstand med et lille **P** i displayet.

DK

## Batterier

Når dioden 3 midt på enhedens bagside begynder at blinke i 10 sekunder, hver gang ParkOne exclusive går ind i eller ud af parkeringstilstand, skal batterierne udskiftes inden for en uge.

Batterierne kan købes over internettet eller i en fysisk forretning, der handler med knapbatterier.

**HUSK AT STILLE URET IGEN VED BATTERISKIFT!**

Vær opmærksom på, at LCD-displayet i din ParkOne exclusive slukker, kort tid efter at batterierne er fjernet. Undgå derfor at forlade bilen, så længe der ikke er batterier i, og uret ikke er indstillet.



## Udskiftning af batterier

Udskift altid begge batterier samtidig!

1. Køb to nye knapbatterier af typen CR2430 – 3 Volt.
2. Fjern bagstykket ved at sætte en eller flere negle ind i sprækken øverst og trække.
3. Fjern batterierne et ad gangen ved at sætte neglen under batteriet og presse/vippe det ud.
4. Tør de nye batterier af og isæt dem et ad gangen. Kontroller, at begge batterier sidder korrekt.
5. Indstil tid og dato ifølge *B: Indstil det*

DK

*digitale ur og evt. også C: Aktivering/  
deaktivering af sommer-/vintertid.*

6. Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak.

Din ParkOne exclusive er nu klar igen.

DK

## Service og garanti

På vores hjemmeside [www.needit.dk](http://www.needit.dk) kan du finde svar på mange spørgsmål om din nye ParkOne exclusive. Du har også mulighed for at stille spørgsmål på [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk).

Needit ApS og Needit Denmark ApS yder garanti i henhold til købeloven. Hvis der i garantiperioden skulle opstå fejl eller mangler, kan ParkOne exclusive afleveres hos den forhandler, hvor P-skiven er købt. Den vil så blive repareret eller erstattet med en ny. Ved reklamation bedes du medbringe en kopi af din kvittering som garantibevis.

DK

**Forsøg ikke at skille ParkOne exclusive ad, da dette vil ødelægge elektronikken, og garantien bortfalder.**

### **VIGTIGT**

Det er førerens ansvar at sørge for, at uret er indstillet korrekt. P-afgifter afholdes ikke af Needit ApS og Needit Denmark ApS, ligesom monteringsfejl ikke er Needit ApS' ansvar.

DK

## Vedligeholdelse

Udsæt ikke ParkOne exclusive for ekstreme temperaturer (under  $-20^{\circ}\text{C}$  eller over  $+75^{\circ}\text{C}$ ), da det kan ødelægge elektronikken og/eller påvirke reaktionstiden.

Bliver ParkOne exclusive udsat for stærk fugt eller vand, skal den straks aftørres med en ren, tør klud.

Brug kun en ren, tør klud til at rengøre skiven. Der må ikke anvendes rengøringsmidler.

DK

## Godkendelse og certifikater

ParkOne exclusive er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FSXX på forsiden.

## CE-mærkning

Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at produktet opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælles europæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

Needit ApS erklærer hermed, at denne parkeringskive er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

## WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være farlige og skadelige for helbred og miljø og skal bortskaffes korrekt.

ParkOne exclusive må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Batterierne kan afleveres hos forhandlere af batterier, og selve ParkOne exclusive skiven kan afleveres på den lokale genbrugsstation eller der, hvor P-skiven er købt.

DK

## Specifikationer og rettigheder

Størrelse i cm:

**10,0 x 1,2**

Batterier:

**2 x Knapbatteri CR2430, 3 Volt**

Batteriernes levetid:

**Ca. 2 år**

Urets nøjagtighed (gns.):

**± 2 min. / 2 år**

Reaktionstid, parkeringstilstand:

**Ca. 20 sek.**

Reaktionstid, ud af parkeringstilstand:

**Ca. 20 sek.**

DK



ParkOne exclusive er patentanmeldt.

Alle rettigheder til ParkOne exclusive tilhører:

**Needit ApS**

Hundigevej 79

2670 Greve

DK

Telefon: +45 70 221 535

E-mail: [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk)

Webside: [www.needit.dk](http://www.needit.dk)

*Der tages forbehold for, at indholdet af denne brugervejledning kan ændres.*

## Innehållsförteckning

Bruksanvisning.....	27
Före montering.....	28
Montera ParkOne exclusive.....	33
Så här fungerar ParkOne .....	35
Ställa in manuellt.....	35
Batterier .....	37
Byta batterierna.....	38
Service och garanti .....	40
Underhåll.....	42
Godkännanden och certifikat .....	43
CE-märkning .....	44
WEEE .....	45
Specifikationer och rättigheter .....	46

## Bruksanvisning

Gratis till din nya ParkOne exclusive modell FSXX. Med ParkOne exclusive monterad i bilen behöver du inte alltid tänka på att ställa in din P-skiva. Därmed undviker du dyra och onödiga parkeringsböter.

Elektroniken i ParkOne exclusive registrerar bilens rörelser och ställer automatiskt in P-skivan på korrekt parkeringstid. Elektroniken i ParkOne exclusive registrerar bilens rörelser och ställer automatiskt in P-skivan på korrekt parkeringstid.

Innan du börjar använda PARK LITE rekommenderar vi att du läser igenom hela bruksanvisningen ordentligt. För att installationen ska bli korrekt bör du följa nedanstående anvisningar:

SE

## Före montering

Tryck ut ParkOne exclusive ur emballaget och lägg den i ena handen. För in en eller flera naglar i sprickan längst upp och drag bort bakstycket.

### **A: Aktivera batterierna**

1. Ta försiktigt bort plastremsan och tryck båda batterierna på plats igen om de lossnar. Om batterierna skulle falla ur ska du lägga tillbaka dem med "+" uppåt (sidan där texten finns). Om batterierna är korrekt placerade blickar texten "timer" ["timmar"] i teckenfönstret. Nu kan du ställa in klockslag och datum.

## **B: Ställa in digitalklockan**

*(klockan i PakrOne exclusive ställer själv om sig mellan sommar- och vintertid, men du kan stänga av detta manuellt om du vill, se C.: Aktivera/inaktivera sommar-/vintertid)*

1. Om du följer punkt A ska du hoppa över steg 1, annars fortsätter du så här: Aktivera inställningsläget genom att hålla knapp 1 intryckt med hjälp av ett spetsigt föremål tills "timer" ["timmar"] börjar blinka.
2. När "timer" ["timmar"] börjar blinka, trycker du upprepade gånger på knapp 2 (+) tills timmarna är korrekt inställda.
3. Tryck på knapp 1 så att "minutter" ["minuter"] börjar blinka. Ställ in minuterna med knapp 2 (+).

SE

4. täll in år, månad och datum på samma sätt som ovan (i denna ordning).
5. Montera bakstycket igen, och se till att båda magneterna klickar i.

När du har ställt in och sparat klockslag och datum ser du bara två blinkande punkter (:) i teckenfönstret. Observera att de två prickarna (:) alltid blinkar när du har ställt in tiden. Om någon av siffrorna blinkar, trycker du upprepade gånger på knapp 1 tills ingen siffra blinkar längre. Om du har ställt in ParkOne exclusive felaktigt kan du alltid starta från början igen genom att följa steg 1 – 5 i avsnitt *B.: Ställa in digitalklockan*

SE

Vi rekommenderar att du kontrollerar klockans inställningar regelbundet, i synnerhet i samband med växling mellan sommar- och vintertid.

**C: Aktivera/inaktivera sommar-/vintertid**

Digitalklockan är som standard är konfigurerad för att automatiskt växla mellan sommar- och vintertid. Men om du använder bilen i ett land som inte växlar mellan sommar- och vintertid, kan du inaktivera funktionen på följande sätt:

1. Aktivera inställningsläget genom att trycka på både knapp 1 och 2 (+) till "timmar" och "minuter" visar "oN:Su".

2. Släpp långsamt ut knapp 1.
3. Håll knapp 2 (+) intryckt tills "oF:Su" visas i teckenfönstret.
4. Släpp knapp 2 (+). Nu är inställningen sparad. Teckenfönstret växlar automatiskt till funktionsläget.
5. Montera bakstycket igen, och se till att båda magneterna klickar i.

Nu är din ParkOne exclusive klar att monteras på insidan av bilens vindruta.

Kom ihåg att P-skivan ska placeras längst ner i högra hörnet på vindrutan. Du får bara ha en P-skiva i bilen och det är alltid förarens ansvar att klockan är rätt ställd.



Needit ApS eller Needit Denmark ApS  
ersätter inte P-avgifter.

## Montera ParkOne exclusive

**Vindrutan ska ha en temperatur på lägst +15° C!** Även om vi använder de bästa fästkuddar som finns kan det uppstå problem med vidhäftningen vid lägre temperaturer. Värm eventuellt rutan med hjälp av bilens värmefläkt eller med en hårtork (försiktigt). Problemet vid låga temperaturer är kondensbildningen.

1. Lokalisera bästa platsen i nedre högra hörnet av vindrutan (lagkrav), där alla fyra fästkuddarna har kontakt med rutan. Se till att du kommer åt alla knappar på baksidan av klockan och att du kommer åt att byta batterierna.

SE

2. Rengör vindrutan invändigt med en fuktig trasa och lite diskmedel där du ska montera P-skivan. Torka rutan och rengör sedan området noggrant med den medföljande rengöringsservetten. (Använd endast den medföljande servetten – inga andra rengöringsmedel.)
3. Ta bort skyddsfolien från de fyra fästkuddarna och tryck P-skivan hårt mot rutan i ca 30 sekunder. Undvik att trycka i mitten av baksidan. Kontrollera sedan från utsidan att alla fyra fästkuddarna sitter ordentligt mot rutan.
4. Nu har du monterat din ParkOne exclusive och är klar att köra.

**OBS!** ParkOne exclusive får inte ligga löst i bilen! Den måste monteras fast mot vindrutan för att kunna fungera korrekt! ParkOne exclusive uppfyller bara lagens krav om den är monterad enligt ovanstående anvisningar.

### Så här fungerar ParkOne

När du parkerar bilen ställer ParkOne exclusive automatiskt in sig på den närmaste kvarten efter ankomsttiden (exempel: om du parkerar kl. 10:07 ställer ParkOne exclusive in sig på 10:15).

### Ställa in manuellt

Om du behöver ställa in din ParkOne exclusive manuellt, behöver du bara trycka på en knapp för att klockan ska räknas fram i steg om 15 minuter. Håll in knappen "+"

SE

och släpp den när önskat klockslag visas. Observera att tryckning på "+" fungerar på samma sätt med och utan monterat bakstycke. Bakstycket fungerar också som knapp 2 (+).

**OBS!** Denna funktion är bara tillgänglig när ParkOne exclusive står i parkeringsläge. Från insidan visas parkeringsläget med ett litet "P" i teckenfönstret.

SE

## Batterier

När diod 3 mitt på enhetens baksida börjar blinka i 10 sekunder varje gång ParkOne exclusive går in i eller ut ur parkeringsläget, ska du byta batterierna inom en vecka.

Du kan köpa batterierna över Internet eller i en lokal affär som säljer knappceller.

### **GLÖM INTE ATT STÄLLA KLOCKAN IGEN NÄR DU HAR BYTT BATTERIERNA!**

Observera att LCD-teckenfönstret i din ParkOne exclusive släcka en liten stund efter att du har tagit bort batterierna. Undvik därför att lämna bilen om det inte finns några batterier i enheten och du inte har ställt in klockan.

SE

## Byta batterierna

Byt alltid båda batterierna samtidigt!

1. Köp två nya knappceller av typen CR2430 – 3 V.
2. Ta bort bakstycket genom att föra in en eller flera naglar i sprickan längst upp och dra.
3. Ta bort batterierna ett i taget genom att föra in en nagel under batteriet och trycka/vippa ut det.
4. Torka av de nya batterierna och montera dem ett i taget. Kontrollera att båda batterierna är korrekt monterade.

5. Ställ in klockslag och datum enligt avsnitt B: Ställa in digitalklockan och eventuellt också C: Aktivera/inaktivera sommar-/vintertid
6. Montera bakstycket igen, och se till att båda magneterna klickar i.

Nu är din ParkOne exclusive klar att användas igen.

SE

## Service och garanti

På vår hemsida [www.parkone-ex.se](http://www.parkone-ex.se) kan du få svar på många frågor om din nya ParkOne exclusive. Du får också gärna skicka dina frågor till [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk).

Needit ApS och Needit Denmark ApS ger garanti enligt Konsumentköplagen. Om det uppstår fel eller defekter i ParkOne exclusive inom garantitiden ska du lämna in den hos den återförsäljare där du köpte den. Återförsäljaren kommer att reparera den eller ersätta den med en ny. Vi reklamationer ska du uppvisa ditt kvitto som garantibevis.



**Försök inte ta isär ParkOne exclusive, eftersom elektroniken då förstörs och garantin upphör att gälla.**

**VIKTIGT**

Det är förarens ansvar att se till att klockan är korrekt inställd. Needit ApS och Needit Denmark ApS ersätter inte parkeringsavgifter. Needit ApS ansvarar inte heller för monteringsfel.

**SE**

## Underhåll

Undvik att utsätta ParkOne exclusive för extrema temperaturer (under  $-20^{\circ}$  eller över  $+75^{\circ}$ ), eftersom elektroniken kan skadas och/eller reaktionstiden kan påverkas.

Om ParkOne exclusive har utsatts för kraftig fukt eller vatten ska den snabbt torkas av med en ren trasa.

Använd bara en ren och torr trasa för att rengöra enheten. Du får inte använda rengöringsmedel.

SE

## Godkännanden och certifikat

ParkOne exclusive är godkänd av den danska Trafikstyrelsen enligt Offentliggörande nr. 327, 2003, om parkeringsskivor och följer Trafikförordning (1998:1276) som lyder på följande sätt:

### **Trafikförordning (1998:1276)**

*(1998: 1276) § 49a, 3.*

3. Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet

SE

med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder. Förordning (2007:447).

## CE-märkning

I och med CE-märkningen intygar Needit ApS att vår produkt uppfyller de allmänna säkerhetskraven i relevanta CE-märkningsdirektiv.

Med CE-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten är framställd enligt gemensamma europeiska krav på säkerhet, hälsa och miljö.

Needit ApS intygar härmed att denna parkeringskiva överensstämmer med (CE) SS-EN 55022 (Utrustning för informationsbe-

handling - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder) och (CE) SS-EN 55024 (Utrustning för informationsbehandling – Immunitet mot radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder).

## WEEE

Elektriska och elektroniska komponenter (EEE) och material kan vara farliga och skadliga för hälsa och miljö, och ska därför avfallshanteras på rätt sätt.

ParkOne exclusive får inte kastas tillsammans med hushållsavfall, utan ska lämnas in som elektronikskrot. Batteriet kan lämnas i en affär som säljer batterier, och själva ParkOne exclusive-skivan ska lämnas till en lokal återvinningsstation eller till återförsäljaren där P-skivan köptes.

## Specifikationer och rättigheter

Storlek i cm:

**10,0 x 1,2**

Batterier:

**2 knappceller CR2430, 3 V**

Batteriets livslängd:

**Ca 2 år**

Klockans noggrannhet (genomsnittlig):

**± 2 minuter / 2 år**

Reaktionstid, parkeringsläge:

**Ca 20 sekunder**

Reaktionstid, från parkeringsläge:

**Ca 20 sekunder**

SE

ParkOne exclusive är patentsökt.

Alla rättigheter till ParkOne exclusive tillhör:

**Needit ApS**

Hundigevej 79

DK-2670 Greve, Danmark

Telefon: +45 70 221 535

E-post: [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk)

Hemsida: [www.needit.dk](http://www.needit.dk)

*Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i denna bruksanvisning.*

SE

## Contents English

User manual .....	49
Prior to installation.....	50
Mounting ParkOne exclusive .....	55
How does ParkOne exclusive work?.....	57
Setting the parking time manually .....	58
Batteries .....	60
Changing the battery.....	61
Service and warranty.....	63
Maintenance .....	65
Approvals and certificates .....	66
CE labell.....	66
WEEE .....	67
Specifications and rights.....	68



## User manual

Congratulations on your new ParkOne exclusive. With ParkOne exclusive in your car, you don't need to remember to set the parking disc, thus avoiding expensive and unnecessary parking tickets.

The electronics in ParkOne exclusive register the movement of the car and automatically sets the clock at the correct parking time, releasing the parking mode only once the car is put into motion again.

Before making use of ParkOne exclusive, we recommend that you carefully read the complete user manual. To ensure correct installation of your ParkOne exclusive, please follow the instructions:

EN

## Prior to installation

Push ParkOne exclusive out of the packaging and place it in one hand. Insert one or more fingernails in the slit at the top and pull off the back.

### **A: Activate the batteries**

1. Gently remove the plastic strip and push both batteries back into place if they come loose. Should the batteries by accident fall out, reinsert them with the + facing upwards (same side as the one with text). If the batteries are placed correctly, “hours” will be flashing in the display. You are now ready to set the time and date.

## **B: Set the digital clock**

*(The clock in ParkOne exclusive automatically sets both summer and winter time, but can be deactivated manually if desired, see C: Activate/deactivate summer time/winter time)*

2. If A: Activate the batteries is observed, please skip step 1., otherwise continue as follows: Activate setting mode by pushing by pushing button 1 with a pointy object (ex. pencil) or a fingernail and hold it until the "hours"-digits start flashing.
3. When "hours" flash, push button 2 (+) repeatedly until the hours are set correctly.

EN

4. Push button 1 once and "minutes" will flash. Set the minutes by pushing button 2 (+).
5. Set year, month and day as above (in that order).
6. Remount the back and make sure that both magnets click into place.

EN

Once you have set the above details, only the colon (:) in the display should be flashing. Please note that the colon (:) between hours and minutes will flash at all times. If one of the digits is flashing, please push button 1 repeatedly to stop any flashing in the display. If you have made a mistake in the setup, you can reset ParkOne exclusive by following steps 1. - 5. under *B: Set the digital clock.*

We recommend checking the setting of the clock regularly, especially the change between summer time/winter time and reverse.

### **C: Activate/deactivate summer time/ winter time**

The digital clock automatically sets both summer and winter time by default. But if using the parking disc in a territory without summer time/winter time, you can deactivate the function by removing the back as described under *"Prior to Installation"*, then follow these steps:

1. Activate setting mode by pushing both button 1 and button 2 (+) until the "hours" and "minutes" digits show **"oN:Su"**.

2. Slowly release pressure on button 1.
3. Hold the pressure on button 2 (+) until the display reads "oF:Su".
4. Release button 2 (+) to save the settings. The display will automatically return to functional mode.
5. Remount the back and make sure that both magnets click into place.

Your ParkOne exclusive is now ready to be mounted on the inside of your windscreen.

Please note that only one parking disc is allowed in your car at any time, and it is the owner's responsibility to install ParkOne exclusive correctly.

Needit ApS and Needit Denmark ApS do not reimburse any parking tickets.

### Mounting ParkOne exclusive

Make sure that the windscreen is **at least +15° C!** Even though we are using the best glue pads available, problems can arise with the adherence at lower temperatures. Use either the fan in the car or cautiously a hair dryer to heat the windscreen. The problem at low temperatures is condensation.

1. Find the best spot on the inside of the windscreen's lower right corner (legal requirement) where all 4 pads touch the glass. Make sure you have access to all the buttons and are able to change batteries.

EN

2. Wash the inside of the windscreen with a damp cloth and a little detergent. Dry the windscreen and use the enclosed cleaning tissue to clean the chosen spot very carefully. Dry it with a soft clean cloth. (Only the enclosed cleaning tissue should be used - no other cleansing agent)
3. Remove the protective foil from the 4 glue pads and press the device firmly to the windscreen for about 30 seconds. Take care not to press at the middle of the backside. Check from outside if all 4 pads are indeed attached to the windscreen.
4. You have now mounted your ParkOne exclusive and are ready to go.



**NB!** ParkOne exclusive may not be left unattached in the car. It has to be mounted on the windscreen for it to work correctly. ParkOne exclusive meets the legal requirements only if mounted according to the above.

### How does ParkOne exclusive work?

When parking your car, ParkOne exclusive will automatically set the clock at the nearest quarter (Denmark) or half hour (Sweden) after your arrival time. (E.g. arrival at 10:07, ParkOne exclusive sets the time at 10:15 if bought in Denmark or 10:30 if bought in Sweden).

EN

Setting the parking time manually  
ParkOne exclusive can also be manually  
set, as required by law (in Denmark).

Denmark: BEK nr. 327 of 29/04/2003 (§3  
stk. 3): “If, during the vehicle’s parking, a  
period of no time limit occurs, the clock  
must be set no later than the end of the  
non-limited time period, at the correct  
time, from when a new time limited  
period begins.”

EN

If you need to set the ParkOne exclusive  
manually, just push “+” and the clock  
will start running in 15 minutes intervals  
(Denmark) or half hour (Sweden). Hold  
in the “+” and release when the display  
shows the desired time. Please note that  
pushing the “+” has the same effect with

or without the back mounted. The back also works as button 2 (+).

**NB!** Please note that this function is only available when ParkOne exclusive is in parking mode. Seen from the inside, parking mode is shown with a small **P** in the display.

EN

## Batteries

When the diode 3 at the middle of the unit's back starts flashing for 10 seconds each time ParkOne exclusive enters or exits parking mode, it indicates that the batteries must be changed within a week.

The battery is available on the Internet or at retailers selling coin batteries.

EN

### **REMEMBER TO RESET CLOCK AFTER CHANGING BATTERIES!**

Please note that the LCD display of ParkOne exclusive will switch off shortly after the batteries are removed, so please avoid leaving your car parked anywhere, for as long as the battery is removed.

## Changing the battery

Always change both batteries at the same time!

1. Buy 2 new coin batteries no. CR 2430 – 3 Volt.
2. Remove the back of the unit by inserting a fingernail in the slit at the top and pulling.
3. Remove the old batteries one at a time by pressing/ tipping it out with a fingernail.
4. Wipe the new batteries and Insert new them one at a time. Check that both batteries are placed correctly.

EN

5. Set time and date as described in B:  
Set the digital clock and if necessary  
also C: Activate/deactivate summer  
time/winter time.
6. Remount the back and make sure that  
both magnets click into place.

Your ParkOne exclusive is now ready for  
use again.

EN

## Service and warranty

At our website [www.needit.dk](http://www.needit.dk), you will find an FAQ section with information on your new ParkOne exclusive. You can also ask for advice on [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk).

Needit ApS and Needit Denmark ApS render a warranty according to the Danish Sale of Goods Act. If faults and imperfections occur during warranty period, please return the device directly to your retailer, and it will be repaired or replaced with a new ParkOne exclusive.

Please enclose a copy of your receipt, as it is your certificate of guarantee.

EN

**Do not try to open ParkOne exclusive by force, as the electronics will be destroyed and the warranty be void.**

**IMPORTANT**

It is the responsibility of the driver to set the clock correctly. Any parking ticket or installation mistake is not the responsibility of Nedit ApS or Nedit Denmark ApS.

EN



## Maintenance

Avoid exposing ParkOne exclusive to extreme temperature (below  $-20^{\circ}\text{C}$  or above  $+75^{\circ}\text{C}$ ), as it may destroy the electronics and/or affect the reaction time.

If ParkOne exclusive is exposed to heavy moisture or water, please use a clean cloth to dry it.

Use only a clean, dry cloth to clean the device. Do not use any cleansing agents on the device.

EN

## Approvals and certificates

ParkOne exclusive has been approved by Trafikstyrelsen in Denmark with reference to the executive order no. 327, 2003 concerning parking discs; the authorization number of the government agency FSXX is shown on the front of the device.

## CE labell

With the CE label, Needit ApS and Needit Denmark ApS declare that the product fulfills the general safety requirements in the relevant CE labeling directives.

With the CE label, the manufacturer of the product guarantees that the product is produced according to the standard European safety, health and environmental standards.

The declaration of conformity confirms that the product in question is in accordance with (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) and (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

## WEEE

Electrical and electronic components (EEE) and materials can be harmful to the health and environment, and must be correctly disposed of.

ParkOne exclusive is not to be disposed of in the general trash, but has to be disposed of individually. The battery can be returned at any retailer selling batteries, and the actual ParkOne exclusive can be disposed of at your local recycling station or at the retailer.

EN

## Specifications and rights

Size (centimeters):

**10,0 x 1,2**

Battery Coin cell no.:

**2 x Coin Batteries no. CR2430, 3 Volt**

Battery life expectancy:

**Approximately 2 y.**

Clock accuracy (average):

**± 2 minutes/2 y.**

Reaction time (parking mode):

**Approximately 20 sec.**

Termination of parking mode:

**Approximately 20 sec.**

ParkOne exclusive is patent pending.

All rights to ParkOne exclusive are the properties of:

**Needit ApS**

Hundigevej 79  
2670 Greve

Phone: +45 70 221 535

E-mail: [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk)


Website: Danish: [www.needit.dk](http://www.needit.dk)

Swedish: [www.parkone-ex.se](http://www.parkone-ex.se)

EN

*Please note that the content of this user manual may be subject to change.*





[www.needit.dk](http://www.needit.dk)