

ATE DOT 4 SL

Dette produktdatablad beskriver egenskaberne ved ATE DOT 4-bremsevæske SL, der er beregnet til brug som hydraulikvæske i bremse- og koblingsanlæg på motorkøretøjer.

ATE DOT 4-bremsevæske SL er en gennemtestet hydraulikvæske til hydrauliske bremse- og koblingsanlæg på motor-køretøjer.

Den består af en blanding af polyethylene glycolethere, polyethylenglycoler, og borsyreestere fra polyethylene glycolethere med korrosions- og tilsætningsstoffer mod ældning og andre additiver.

ATE DOT 4-bremsevæske SL opfylder og overskrider blandt andet kravene i bremsevæskestandard FMVSS-nr. 116 – DOT 4, SAE J1704 og ISO 4925, klasse 4.

Produktegenskaber:

Beskaffenhed	homogen, klar
Farve	gul
Kogepunkt	min. 260° C
Vådt kogepunkt	min. 165° C
Viskositet ved -40° C	maks. 1.400 mm²/s
Viskositet ved +100° C	2,0 til 2,6 mm²/s
Vandindhold	maks. 0,20 %

Holdbarhed ved lagertemperaturer fra -20° C til 40° C:

I de originale lukkede salgsbeholdere op til 5 år.

Bremsevæske skal udskiftes regelmæssigt! De af køretøjsfabrikanten foreskrevne udskiftningsintervaller skal overholdes. Køretøjsfabrikantens forskrifter vedrørende bremsevæskens specifikation skal overholdes.

Et sikkerhedsdatablad samt yderligere informationer vedrørende dette tema finder du på www.ate.de.

