



19 YACHTING 56

Nyd sejlerlivet – på vandet

TIPS TIL EN VELLYKKET BÅDPLEJE



www.jotun.dk

Klargøring af din båd trin-for-trin

1

RENGØRING AF BÅD
OG MOTOR



· Boatwash

2

RENS OG POLERING



· Marine Polish
· Marine Rubbing
· Hard Wax

3

PÅFØRING AF
BUNDMALING



4

PÅFØRING AF BUNDMALING
PÅ DREV, TRIMPLAN OG ANDRE
DETALJER AF LETMETAL



· Aqualine Spray
· Vinyl Primer
Spray

5

RENGØRING AF TEAKDÆK
OG ANDRE TRÆDETALJER



· Teak Cleaner
· Teak Sealer

6

RENGØRING/IMPRÆGNERING
AF TEKSTILER



· Textile Cleaner
· Textile
PowerClean
· Textile
Watershield

Vælg den rigtige bundmaling



Kun ét strøg hvert andet år

- Suveræn selvpolerende beskyttelse to sæsoner
- Nem vedligeholdelse
- Klare farver
- Til motorbåde og sejlbåde



Unik beskyttelse i én sæson

- Unik effekt mod begroning gennem hele sæsonen
- Unik selvpolerende formel
- Klare farver og hvid
- Til motorbåde og sejlbåde



Selvpolerende bundmaling

- God beskyttelse i én sæson
- Dæmpede, naturlige farver



Hård og robust bundmaling

- God effekt mod begroning
- Ekstra glat overflade efter vandslibning
- Slidstærk ved hyppig transport
- Til regattabåde og både med meget mekanisk slitage



Effektiv bundmaling til drev

- Optimal beskyttelse gennem hele sæsonen
- Meget god dækkeevne
- Til drev, trimplan og andre detaljer af letmetal

Vælg den rigtige grunder



Til en vandtæt og robust barriere

- Epoxygrunder til gelcoat, stål og aluminium
- Fuld barriereeffekt med kun to strøg (forudsætter påføring af anbefalet mængde)
- Meget god hæfteevne



Til ukendte underlag og grunder til træ

- Hæfter godt på ældre lag med bundmaling og træ
- Bedste valg til forsegling af ukendt bundmaling
- Nem at påføre



Nemmeste grunder til brug på drev, trimplan og detaljer af letmetal

- Specielt udviklet til områder, som skal dækkes med Aqualine Optima
- Nem at bruge
- Hurtigtørrerende

Har du husket vask og polering?



Effektiv, biologisk nedbrydelig bådvaske

- Fjerner fedt, salt og smuds uden at skade overfladen
- Velegnet til gelcoat og træværk, både indvendig og udvendig
- Kan bruges med saltvand



Effektiv dybderens til en mat gelcoat

- Fjerner effektivt oxidering, smuds og pletter
- Giver hurtigt glansen tilbage
- Påføres med maskine eller hånd



Let rengøring til nyere overflader

- Opfrisker nyere gelcoat
- Giver hurtigt høj glans
- Påføres med maskine eller hånd



2-i-1 rens og beskyttelse

- Rens og beskyttelse i samme flaske
- Til vedligeholdelse gennem sæsonen eller hurtig forårsrengøring
- Påføres med maskine eller hånd



Langtidsbeskyttelse af polerede overflader

- Langtidsbeskyttelse af polerede overflader
- Langvarig beskyttelse til nyrensede overflader
- Nem at påføre
- Drøj i brug

Vedligeholdelsesguide

	① CLEAN RENGØR	② POLISH POLÉR	③ PROTECT BESKYT
Gelcoat	 · BoatWash	 · Marine Rubbing · Marine Polish	 · Hard Wax
Vedligeholdelse i løbet af sæsonen	 · BoatWash	 · Shiny 2-i-1 polering og voks	
Fjernelse af gulning på skrog	 · Waterline Cleaner		
Træ	 · Teak Cleaner		 · Teak Sealer
Tekstil	 · Textile Cleaner · Textile Power Clean		 · Textile Water-shield

Malingssystem under vandlinjen

		GLASFIBER	ALUMINIUM
1	Rengøring	Vask med ferskvand og affedt om nødvendig	
2	Forarbejde	Slib med P120 - P150	Mekanisk slibning
3	Påfør		
4	Påfør	2 x Barrier Primer	2 x Barrier Primer
5	Påfør		
6	Påfør	2 x Bundmaling	Aqualine

	TRÆ	STÅL	LETMETAL- DELE/DREV
1	Vask med ferskvand og affedt om nødvendigt		Affedt med Jotun Thinner no 7 (Xylen)
2	Slib med P150–P180	Mekanisk slibning	Slib med P150–P180
3	5–15 x Clipper I		
4	2 x Vinyl Primer	2 x Barrier Primer	2 x Vinyl Primer Spray
6	2 x Bundmaling	2 x Bundmaling	3 x Aqualine Spray

Overmalingstabel under vandlinjen

BÅDEN HAR GAMMEL BUNDMALING I GOD STAND. HVILKEN TYPE?	HVILKEN NY BUNDMALING SKAL DU HAVE?			
	SELVPOLERERENDE BUNDMALING			HÅRD BUNDMALING
	NonStop Supreme	NonStop II	Mare Nostrum SP	Racing
NonStop Supreme, NonStop II, Mare Nostrum SP Andre selvpolerende bundmalinger*	 Påføres direkte			
Racing Andre hårde bundmalinger*	 Vådslibning og nyt lag			
Ukendt	 Vådslibning + Vinyl Primer			

* Undtaget Seajet 034, Hempel Glide Cruise og Hempel Glide Speed.
Et grundingslag med Vinyl Primer skal påføres før overmaling.

Så meget bundmaling skal du bruge



MOTORBÅD

Længde (m)	4	6	7,5	9	11	13	15
Længde (fod)	13	20	25	30	36	43	49
Overflade (m ²)	8	12	20	24	34	60	73
Antal liter	1	1,5	2,5	3	4,5	7	8,5
Bøtte 0,75 l.	2	2	4	4	6	10	12



SEJLBÅD

Længde (m)	4	6	7,5	9	11	13	15
Længde (fod)	15	20	25	30	36	43	49
Overflade (m ²)	6	9	14	22	34	40	50
Antal liter	0,75	1,5	2	3	4,5	5	6,5
Bøtte 0,75 l.	1	2	3	4	6	7	9



BÅD MED STOR KØL

Længde (m)	6	7,5	9	11	13	15
Længde (fod)	20	25	30	36	43	49
Overflade (m ²)	13,5	21	28	38	60	75
Antal liter	2	3	3,5	5	7	9
Bøtte 0,75 l.	3	4	5	7	10	12

Tabellen viser forbrug ved ét lag. Ved skift af bundmaling eller ved påføring af nyt system med epoxygrunder anbefales altid to lag bundmaling. Antal liter i tabellen skal da fordobles. Kun retningsgivende mængder, nøjagtigheden mindskes jo større båden er.

Til vellykket bådpleje

