

SIKKERHEDSDATABLAD

i hht. EF 1907/2006, rev. 2010



1. **PRODUKT:** ULTRA B Følgerens klar til brug **VARENr.: 11193**
TYPE: Surt rengøringsmiddel
PRODUCENT: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle.
Tlf: +45 75857433. (Træffes fra 8-16). Fax: +45 75857532.
E-mail: besma@besma.dk
| **Udarbejdet:** 13.06.2012/MDS **Version:** 1 **Revideret:** 17.08.2012/MDS **PR.nr.:** 774402

2. FAREIDENTIFIKATION:

Alvorlig ætsningsfare. Virker ætsende på hud og øjne ved direkte kontakt.

Faresymbol: C



Ætsende

R-sætning 35: Alvorlig ætsningsfare.
S-sætning 24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.
S-sætning 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S-sætning 37/39: Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
S-sætning 45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

3. INDHOLDSSTOFFER:

(Klassificerede, se pkt 16)	Indhold w/w%	Klassificering	EINECS nr.
Fosforsyre	0 - 5	C; R34	231-633-2

4. FØRSTEHJÆLP:

Øjenkontakt: Skyl øjet grundigt med vand i minimum 15 min. Søg læge hvis irritationen varer ved.
Indånding: Skyl mundhulen med vand og puds evt. næsen. Tilskadekomne flyttes til frisk luft og holdes i ro.
Indtagelse: Drik rigeligt vand el. mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og skyl med rigeligt vand.
Forbrænding: -

5. FORHOLDSREGLER VED BRAND:

Ingen særlige. Produktet kan ikke brænde.

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD/UDSLIP:

Spild opsamles med sugende materiale (f.eks. sand el. savsmuld). Herefter spules med rigeligt vand. Undgå udløb til kloak eller vandløb. Skridfare ved sæberester. Anvend handsker og beskyttelsesbriller under arbejdet.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Ved håndtering af produktet anvendes personlige værnemidler som anbefalet under pkt. 8. Opbevares i lukket originalemballage.

Holdbarhed: min. 5 år.

Opbevaring: 5-40°C.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Åndedrætsværn: Ved forstøvning eller sprøjtning med en brugsopløsning under 5% bør halvmaske med P2/P3 - filter anvendes. Ved brugsopløsninger over 5% anvendes A2 filter.
Øjenbeskyttelse: Ved forstøvning eller risiko for stænk bør beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm anvendes.
Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker (nitrilgummi).
Grænseværdi: 1 mg/m³ (fosforsyre).

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER:

Udseende:	klar væske	Lugt:	Svag	Flammepunkt:	-
Kogepunkt:	Ca. 100°C	pH(konc.):	0,5	Damptryk:	-
Smeltepunkt:	Ca. 0°C	pH(1%):	ca. 2	Vægtfylde:	1,13 g/ml

SIKKERHEDSDATABLAD

i hht. EF 1907/2006, rev. 2010



10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilt under normale anvendelsesforhold. Udvikler dampe ved kontakt med chlorholdige væsker.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Sundhedsfarlige egenskaber:

Øjenkontakt: Virker ætsende p.g.a produktets sure egenskaber.

Indtagelse: Virker ætsende på slimhinderne.

Indånding: Virker stærkt irriterende på slimhinderne.

Hudkontakt: Virker ætsende p.g.a produktets sure egenskaber.

Langtidsvirkninger: Ingen.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Indholdsstoffer i **ULTRA B FÆLGRENS** giver p.t. ikke anledning til miljøfaremærkning. Biologisk nedbrydelig.

13. BORTSKAFFELSE:

| Spild eller affald opsamles med absorberende materiale i egnede beholdere og afleveres til godkendt affaldsbehandler eller modtagestation.

Farligt affald grupperes efter Kommunekemis affaldsgrupper og gives desuden en EAK kode afhængig af branche og anvendelse.

EAK kode 16 05 09 (kasserede kemikalier)

Affaldsgruppe: X

14. TRANSPORT OPLYSNINGER:

ULTRA B FÆLGRENS klar til brug er klassificeret som farligt gods jf. gældende regler.

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af gods afhængig af om det er vej-, jernbane-, sø- eller flytransport.

Transportklasse:

8

Emballagegruppe:

III

EMS:

F-A, S-B

UN-nr.:

1805

Fareseddel/vej:

8

Fareseddel/skib:

8

Proper shipping name: Phosforsyre, flydende

Marine pollutant: nej

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

MAL-KODE: 0-4 (1993).

Indeholder: <5% Fosforsyre (fosfat) og amfotere overfladeaktive stoffer, vand.

Begrænsninger: Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for produktet.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger for indholdsstoffer jf. pkt. 3:

R34: Ætsningsfare.

Anvendelse:

Surt rengøringsmiddel, rust og kalkfjerner.

Krav om uddannelse: Der kræves ingen særlig uddannelse, men det anbefales, at alle der omgås produktet skal være fortrolige med dette sikkerhedsdatablad.

Lovgivning: Oplysninger fra leverandører/producenter. Miljøministeriets bekg. 50/2011 LBK 878/2010.

Arbejdsministeriets bekg. 239/2005 og 301, 302/1993 samt AT-vejl. C.0.12/2003 og C.0.1/2007.

ADR 2011. IMDG 2010. EF nr. 648/2004 og EF nr. 1907/2006.

Anvendelsesbegrænsninger:

Kan anvendes på alle overflader der tåler vand. Må ikke blandes med chlorholdige produkter.

Følg altid brugsvejledningen.

= Ajourførte pkt.: 1, 13.