



Wondarweld er en heavy duty reparation.

Tætner revner/utætheder i: Motorblok. Topstykke.

Toppakning. Vandpumpepakning.

ANVENDELSE OMRÅDER

UDVENDIGE REVNER (KØLEVÆSKE LÆKKER UD AF MOTOREN).

Problem	Symptomer
Revner i topstykket eller motorblokken.	Tab af kølevæske. Vådt under bilen.

INDVENDIGE REVNER (OLIE I KØLEVÆSENEN ELLER KØLEVÆSKE I OLLEN).

Problem	Symptomer
Utæt toppakning.	Olie i kølevæskeren, kølevæske i olien eller såkaldt "majonæse".
Gas-bobler i kølevæskeren p.g.a. indvendige revner eller beskadiget toppakning.	Tab af kompression; luftbobler i ekspansionsbeholderen, hvid røg i udstødningen.

OBS! LÆS FOR BRUG!

- WondarWeld bør kun anvendes af professionelle mekanikere eller rutinerede gör-det-selv folk. **Læs instruktionerne grundigt før brug.**
- WondarWeld må IKKE blandes med kølevæske eller frostvæske. Før brugen skal koleren tømmes og skyldes igennem med rent vand. Husk at varmeapparatet skal være åbent så det også skyldes igennem. Efter at have anvendt WondarWeld skyldes systemet igen med rigeligt rent vand før der igen hældes kølevæske/frostvæske på.
- Hæld ALDRIG WondarWeld i motorolen da det kan skade

motoren alvorligt. Hvis motorolen farves rød er der kommet WondarWeld i den og den må skiftes omgående.

- Hæld IKKE WondarWeld direkte i cylinderen. Det er IKKE et cylinder-tætnings produkt.
- Brug IKKE WondarWeld hvis bilen under reparationen kommer ud for temperaturer under 0 grader.
- WondarWeld kan ikke anvendes på motorer med løse cylinderforinger.

BRUGSANVISNING OG DOSERING.

- 500 ml WondarWeld passer til kølesystemer op til 15 liter. Til kølesystemer på op til 8 liter bruges halvdelen af flaskens indhold. Mængden af WondarWeld skal svare til imellem 3 og 6 % kølesystemets indhold.
- Ryst flasken grundigt før brug.

1) UDVENDIGE REVNER (kølevæske til luft) & INDVENDIGE UTÆTHEDER (olie i kølevæske eller kølevæske i olien)

- Motoren skal være kold. Afmonter øverste kølerslange fra topstykket og fjern temostaten.
- Hæld den nødvendige mængde WondarWeld ind i topstykket og sæt termostat og kølerslange på plads.
- Fyld kølesystemet med rent vand.
- Hvis der er synlige udvendige revner kan disse fyldes op med ståluld.
- Lad motoren køre indtil den holder op med at tage vand (kan være fra 15 min til 2 timer). Fyld efter med rent vand efter behov undervejs. OBS! Så længe der er WondarWeld i kølesystemet bør motoren ikke belastes med høje omdrejninger.
- Lad motoren køle af efter reparationen. Skyl efter med rigeligt vand før der igen hældes kølevæske/frostvæske på kølesystemet.

2) INDVENDIGE REVNER(gas-bobler i kølevæskeren).

- For at reparere denne type skader er det nødvendigt at

tage kompressionen af den beskadigede cylinder, og lade motoren køre på de øvrige.

- Benzin motor med electronic fuel injection. Sørg for at motoren er kold. Fjern tændrøret og foderøret til injectoren på den beskadigede cylinder.

Advarsel: Hvis foderøret ikke afbrydes kan man beskadige katalysatoren. Brug kun denne fremgangsmåde hvis foderøret kan afbrydes. Brug ikke denne fremgangsmåde til benzinkmotorer med karburator da foderøret ikke kan afbrydes. På moderne motorer med elektronisk tænding skal det afmonterede tændrør sidde på tændkablet og have jordforbindelse til motorblokken for at undgå at beskadige det elektroniske system.

- Dieselmotor. Sørg for at motoren er kold. Afmonter injector foderøret på den beskadigede cylinder og desuden enten injectoren eller gløderøret.
- Følg trin a) til c) i brugsanvisningen ovenfor.
- Lad motoren køre 15 min på de andre cylindre.
- Lad motoren køle af efter reparationen og skyldesystemet grundig med rigeligt rent vand før der fyldes kølevæske/frostvæske på igen.

BE Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Förvaras oåkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Sörj för god ventilation. Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

M Irriterar øjnene, luftveiene og huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øjnene. Får man stoffet i øjnene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet).

C Irriterer øjnene, åndedætsorganerne og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skyldes straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation. Ved indtagelse, skyld munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

H Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävää lääkäriin. Käytettävä sopivia suoja-aineita. Jos ainetta on nieltäy, hakeuduuttau heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä palkaus tai etiketti. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nieltäy, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

BE Ferdfelt Trading AB, Stallarholmsvägen 46,
124 59, Bandhagen, Sweden
Tel: +46 (0) 8 749 3550
www.ferdfelt.se

M Nortel Maskin AS, P.B 233 Leirdal,
1011 Oslo, Norway
Tel: +47 22 32 55 50
www.nortelmaskin.no

C F.Bülow & Co, 37-39 Baldersbuen,
2640 Hedehusene, Denmark
Tel: +45 46 591 155

H Maahantuoja: Motoroil Oy,
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki,
Finland. Tel +358 (0) 10 550 70
www.motoroil.fi

WW500SK LSP5028 Made in E.U. www.holtsauto.com A **Holts** Car Care Product



Irriterande
Irriterende
Lokalirriterende
Ärsyttävä



500ml e

