



SIKKERHEDSDATA- BLAD

DuPont REPARATIONS- PEN (805)

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 22.05.2012
Revisionsdato 27.07.2012

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn DuPont REPARATIONSPEN (805)
Artikel nr. 805

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Funktion Beskrivelse: Reparationspen for reparation af små skader i lakken
Anvendelse af stoffet eller præparatet Bilplejeprodukt Pen, 4 ml

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Distributør

Firmanavn SEAB Danmark A/S
Postadresse Baldersbuen 15F
Postnr. 2640
Poststed Hedehusene
Land Danmark
Telefon + 45 82 15 00
Telefax + 45 82 25 62
E-mail info@seab.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon

Telefon: Giftlinien (døgnet rundt)

Beskrivelse: I tilfælde af forgiftning, ring 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold R10

til 67/548/EEC eller

1999/45/EC

Xn; R20/21

Xi; R38

Klassificering i henhold Flam. Liq. 2; H225

til CLP (EC) No

1272/2008 [CLP /

GHS]

Acute tox. 4; H312

Acute tox. 4; H332

Skin Irrit. 2; H315

Stoffets/blandingens
farlige egenskaber

Meget brandfarlig væske og damp.

Farlig ved hudkontakt.

Farlig ved indånding.

Forårsager hudirritation.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)

Sammensætning på
etiketten

Xylen , Ethylbenzen

Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H332 Farlig ved indånding.

H315 Forårsager hudirritation.

Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P261 Undgå indånding af damp.

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.

P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Særlig supplerende etiket-info blandinger	Ved mærkning af pennen anvendes undtagelse i henhold til artikel 29.2 i CLP.
Følbare advarsler	Ja

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	PBT-/vPvB-vurdering ikke udført.
------------	----------------------------------

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
2-Methoxy-1-methylethylacetat	CAS-nr.: 108-65-6 EF-nr.: 203-603-9 Indeksnr.: 607-195-00-7 Synonymer for afsnit 3: 2-Methoxy-1-methylethylacetat	R10 Flam. Liq. 3;H226 Ordlyd av anmærkninger: H	30 – 60 %
Xylen	CAS-nr.: 1330-20-7 EF-nr.: 215-535-7 Indeksnr.: 601-022-00-9	R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315 Anmærkninger: C	10 – 30 %
Ethyl 3-ethoxypropionat	CAS-nr.: 763-69-9 EF-nr.: 212-112-9	R66 Flam. Liq. 3; H226 EUH 066	7 – 13 %
Ethylbenzen	CAS-nr.: 100-41-4 EF-nr.: 202-849-4 Indeksnr.: 601-023-00-4 Synonymer for afsnit 3: Ethylbenzen	F;R11 Xn;R20 Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 4;H332 Ordlyd av anmærkninger: K	3 – 7 %

Komponentkommentarer Se afsnit 16 for forklaring af risikosætninger (R) og faresætninger (H).

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Sørg for ro, varme og frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen.
Hudkontakt	Vask straks huden med sæbe og vand. Fjern forurenede tøj og vask det grundigt, før det bruges igen. Søg læge ved fortsatte gener.

Øjenkontakt	Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Søg læge ved fortsatte gener.
Indtagelse	Skyl munden grundigt. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Kontakt læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Oplysninger til sundhedspersonale	Risiko for kemisk lungebetændelse (pneumoni) ved aspiration og efter indtagelse.
Akutte symptomer og virkninger	Indånding: Kan medføre hovedpine, træthed, kvalme, svimmelhed og uklarhed. Høje koncentrationer kan forårsage hoste, brændende og åndedrætsbesvær. Hudkontakt: Irriteret hud. Symptomer på irritation kan inkludere rødme og smerte. Trænger ind i huden, og hvis omfattende hudkontakt, kan de samme symptomer som ved inhalation forekomme. Øjenkontakt: Brændende, rødme og smerte. Indtagelse: Kan forårsage kvalme, opkastning og diarré. Symptomer såsom hoste, vejrtrækningsbesvær, opkastning eller sløvhed kan indikere kemisk lungebetændelse.
Forsinkede symptomer og virkninger	Se ovenfor.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anden information	Symptomatisk behandling.
-------------------	--------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Pulver, carbondioxid (CO ₂), vandtåge, alkoholbestandigt skum.
Uegnet som brandslukningsmiddel	Brug ikke fuld vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Meget brandfarlig. Dampe kan danne eksplosiv blanding med luft ved rumtemperatur.
Farlige forbrændingsprodukter	Carbondioxid (CO ₂). Carbonmonoxid (CO). Uspecifiserede organiske forbindelser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler	Brug friskluftsmaske når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt afsnit 8.
------------------------	---

Anden information Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. Undgå udslip af brandslukningsvand til kloakker og grundoverfladevand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag Sørg for god ventilation.
Sikkerhedsforanstaltninger Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Rygning og brug til beskyttelse af personer af åben ild og andre antændelseskilder forbudt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindr væske i at trænge ned i kloakker, kældre og arbejdsudgravninger.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Fjern enhver antændelseskilde, vær opmærksom på eksplosionsfaren. Spild bør ikke skylles i kloakafløb, men fjernes med sugende materiale. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Samles op i egnede beholdere og leveres som farligt affald i henhold til pkt. 13. Overvej risikoen for brand. Hvær opmærksom på glatte gulve. Mindre mængder spill fortyndes med store mængder vann og spyles bort.

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger Se også afsnit 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering Sørg for tilstrækkelig ventilation. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Statisk elektricitet og gnistdannelse skal forhindres. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne.

Beskyttelsesforanstaltninger

Råd om generel arbejdshygiene Vaske hænder efter håndtering. Tage forurenede tøj og personlige værnemidler af, før man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring	Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares ved temperaturer under 49°C. Opbevares som brandfarlig væske. Opbevares utilgængelig for børn.
Specielle egenskaber og farer	Dampene er tungere end luft og kan spredes langs med gulvet.
Samlagingshenvisninger	Lagres adskilt fra: Stærke oxidationsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)	Se afsnit 1.2.
----------------------------	----------------

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Anden information om grænseværdier	Forklaring af anmærkningerne nedenfor: H = Hudoptagelse E = Stoffet har en EF-grænseværdi		
Komponentnavn	Identifikation	Værdi	Norm år
2-Methoxy-1-methylethylacetat	CAS-nr.: 108-65-6 EF-nr.: 203-603-9 Indeksnr.: 607-195-00-7 Synonymer for afsnit 3: 2-Methoxy-1-methylethylacetat	8 t. grænseværdi: 50 ppm 8 t. grænseværdi: 275 mg/m3	Norm år: 2011
Xylen	CAS-nr.: 1330-20-7 EF-nr.: 215-535-7 Indeksnr.: 601-022-00-9	8 t. grænseværdi: 25 ppm 8 t. grænseværdi: 109 mg/m3 Exposure Limit Letter Bogstavkoder: EH	
Ethylbenzen	CAS-nr.: 100-41-4 EF-nr.: 202-849-4 Indeksnr.: 601-023-00-4 Synonymer for afsnit 3: Ethylbenzen	8 t. grænseværdi: 50 ppm 8 t. grænseværdi: 217 mg/m3	Norm år: 2011

8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen	Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig.
---	--

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn	Normalt ikke påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A. Gasfilter til organiske stoffer.
---------------	---

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder	Normalt ikke påkrævet. Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskelieferandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.
Egnede handsker	Flerlagsmateriale (f.eks. 4H, Saranex). Nitrilgummi.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn	Normalt ikke påkrævet. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
----------	--

Anden information

Anden information	Mulighed for øjenskyling bør findes på arbejdspladsen. Beskyttelseudstyr som opgives er vejledende. Risikovurderingen (faktisk risiko) kan føre til andre krav.
-------------------	--

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske.
Farve	Klar
Lugt	Opløsningsmiddel.
Lugtgrænse	Kommentarer: Ikke bestemt.
pH	Status: I leveringstilstand Kommentarer: Ikke relevant.
Smeltepunkt / smeltepunktsinterval	Kommentarer: Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Værdi: 136 – 165 °C
Flammpunkt	Værdi: ~ 22,2 °C
Fordampningshastighed	Værdi: 0,39 Kommentarer: Butylacetat = 1
Antændelighed (fast stof, gas)	Ikke bestemt.
Eksplodingsgrænse	Værdi: 0,8 – 13,1 vol-%
Damptryk	Værdi: 7,0 mmHg Kommentarer: (20 °C)
Dampmassefylde	

Værdi: 3,7

Relativ massefylde	Kommentarer: Ukendt.
Vandopløselighed	Ikke bestemt. Delvis opløselig
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	Kommentarer: Ikke bestemt. Blanding.
Selvantændelsestemperatur	Kommentarer: Ukendt.
Viskositet	Kommentarer: Ikke bestemt.

Fysisk farer

Oxiderende egenskaber	Ikke oxiderende
-----------------------	-----------------

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Kommentarer	Ingen yderligere oplysninger er tilgængelige.
-------------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Data mangler.
-------------	---------------

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Produktet er stabilt ved de givne lagrings- og brugsbetingelser.
------------	--

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Opstår gennem kontakt med uforenelige materialer (afsnit 10.5) og uegnede forhold (afsnit 10.4).
-------------------------------	--

10.4. Forhold der skal undgås

Forhold der skal undgås	Undgå varme, flammer og antændelseskilder.
-------------------------	--

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås	Stærkt oxiderende midler.
----------------------------	---------------------------

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen ved normale forhold. Se også afsnit 5.2.
-------------------------------	--

Anden information

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information

Andre toksikologiske data	2-Methoxy-1-methylethylacetat:
	LD50 oralt rotte: 8532 mg/kg
	LD50 dermalt kanin:>5000 mg/kg
	Xylen:
	LD50 oralt rotte: 4300 mg/kg
	LD50 dermalt kanin: > 1700 mg/kg
	LC50 inhalation, rotte, 4h: 5000 ppm (dampe)
	Ethyl 3-ethoxypropionat:
	LD50 oralt rotte: 3200 mg/kg
	LD50 dermalt kanin: 10 ml/kg
	Ethylbenzen:
	LD50 oralt rotte: 3500 mg/kg
	LD50 dermalt kanin: 15354 mg/kg
	LC50 inhalation rotte, 4h: 17,2 mg/l

Potentielle akutte virkninger

Indånding	Farlig ved indånding. Dampe virker sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. I høje koncentrationer kan dampe irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.
Hudkontakt	Stærkt irriterende ved længere tids hudkontakt. Affedter huden, hvilket kan medføre revnedannelse og evt. eksem. Trænger ind i huden, og hvis omfattende hudkontakt, kan de samme symptomer som ved inhalation forekomme.
Øjenkontakt	Kan virke irriterende og fremkalde rødme og svie.
Indtagelse	Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse. Lungebetændelse kan opstå hvis opkastning resulterer i, at opløsningsmidler kommer ned i lungerne. Kan medføre lever- og/eller nyreskade.
Aspirationsfare	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Forsinkede virkninger / gentagen eksponering

Sensibilisering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Carcinogenicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Mutagenitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Fosterbeskadigende egenskaber	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Symptomer for eksponering

Anden information	Blandingen er ikke blevet testet. Klassificeringen er foretaget ved beregning på baggrund af de indgående stoffers klassificering.
Kommentarer	Ethylbenzen har av IARC (International Agency for Research on Cancer) blevet klassificeret som muligvis kræftfremkaldende for mennesker. Denne klassifikation er baseret på tilstrækkelig dokumentation fra dyreforsøg, mens beviser/undersøgelser er utilstrækkelige med hensyn til menneskers.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økotoksicitet	Produktet er ikke klassificeret som miljøskadelig. Selve produktet er ikke testet. Vurderingen er baseret på oplysninger fra indeholdsstoffer.
Akvatisk kommentarer	2-Methoxy-1-methylethylacetat: LC50 fisk (Salmo Gairdneri), 96h: 130 mg/l EC50 Daphnia, 48h: > 500 mg/l EC50 alge, 96h: > 1000 mg/kg Kilde: ECHA website, Registered substances Xylen: LC50 fisk (Salmo gairdneri), 96h: 2,6 mg/l IC50 Daphnia magna, 24h: 4,7 mg/l EC50 alge (Selenastrum capricornutum), 73h: 4,36 mg/l Kilde: ECHA website, Registered substances. Ethyl 3-ethoxypropionat: LC50 fisk (Pimephales promelas), 96h: 62,5 mg/l IC50 Daphnia, 48h: > 479,7 mg/l EC50 alge (Selenastrum capricornutum), 72h: >114,86 mg/l Kilde: ECHA website, Registered substances Ethylbenzen: LC50 fisk, 96h (Lepomis macrochirus): 32 mg/l LC50 Daphnia, 48h: 6,65 mg/l (QSAR) EC50 alge, 96h: 4,94 mg/l (QSAR) Kilde: ECHA website, Registered substances

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Stofferne der er optaget i afsnit 3 er let biologisk nedbrydelige.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale Stofferne der er optaget i afsnit 3 bioakkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ingen data registreret. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering resultater Der er ikke udført en PBT/vPvB-vurdering.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger / Bemærkninger Forhindre udslip til kloak, vand eller jord.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Foreskriv passende metoder til bortskaffelse Afleveres til destruktion via kommunal modtagestation.

Produkt klassificeret som farligt affald Ja

EAK-kode nr. EAK: *20 01 13 Opløsningsmidler

Anden information Koden for farlig afvfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angir riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

ADR / RID / ADN 1263

IMDG 1263

ICAO/IATA 1263

Kommentar Kan transporteres som begrænsede mængder (LQ).

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

ADR / RID / ADN MALING

IMDG PAINT

ICAO/IATA PAINT

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR / RID / ADN	3
Farenr.	33
RID	3
IMDG	3
ICAO/IATA	3

14.4. Emballagegruppe

RID	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine pollutant	No
-----------------------	----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EmS	F-E, S-E
-----	----------

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Forurening kategori	Ikke relevant.
---------------------	----------------

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

S-sætninger

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Henvisninger (love / forskrifter)	BEK nr 1075 af 24/11/2011 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Annex II: Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad). BEK nr 161 af 26/04/1985 Bekendtgørelse om brandfarlige væsker. Grænseværdier for stoffer og materialer ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 og C.0.1 August 2007 – Arbejdstilsynet. BEK Nr 1415 af 12/12/2011 Bekendtgørelse om affald. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2011. Bekendtgørelse om unges arbejde – Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005
-----------------------------------	---

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet med basis i oplysninger givet af producenten.

Kommentarer

Unge under 18 år må som hovedregel ikke beskæftiges med produktet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering Nej
er gennemført

PUNKT 16: Andre oplysninger

Leverandørens anmærkninger	Information i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet.
Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Flam. Liq. 2; H225; Acute tox. 4; H312; Skin Irrit. 2; H315; Acute tox. 4; H332;
Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3).	R10 Brandfarlig. R11 Meget brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R38 Irriterer huden. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).	EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Forårsager hudirritation. H332 Farlig ved indånding.
Yderligere oplysninger	Forkortelser: PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig) vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulerende).
Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder	Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent dateret: 13.12.2010
Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret	Ændrede punkter fra forrige version: 1.1
Kontrollerer informationernes kvalitet	Dette Sikkerhedsdatablad er kvalitetssikret af Teknologisk Institutt as, Norge som er certifieret iht. ISO 9001:2008.
Udarbejdet af	Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla