

SIKKERHEDSDATABLAD

Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn:	AUTOSOL POLERPASTA
Produktregisternummer:	Ikke anmeldelsespligtigt
Anvendelse:	Polermiddel.
Dato:	12.05.2003

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	ELINCS/EINECS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Petroleum (råolie)	232-366-4	8008-20-6	<25	Xn;R65 R66
Ammoniak	215-647-6	1336-21-6	<3	C;R34 N;R50

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16.

3. Fareidentifikation:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden. Gentagen eller vedvarende hudkontakt kan medføre olieeksem.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Frisk luft.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation fortsætter, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt, men kan brænde. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder.

Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge. Benyt ikke vandstråle. Indånding af røggas skal undgås. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne.
Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale.
Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.
Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring:

Man skal sikre sig, at der god ventilation ved arbejde med produktet.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

Produktet opbevares i lukket originalemballage på et køligt og ventileret sted.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

Petroleum	180 mg/m ³
Ammoniak	18 mg/m ³

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: -

Handsker: Diverse gummimaterialer

Øjenværn: -

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Pasta	Opløselighed i vand:	Lidt opløseligt
Lugt:	-	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	-	Flammepunkt:	>100°C
Kogepunkt:	-	Selvantændelsestemperatur:	-
Smeltepunkt:	-	Eksplodingsgrænser:	-
Damptryk (20°C):	-	Viskositet (20 °C):	-
Vægtfylde (15°C):	1,1 kg/l	Andet:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Indånding af evt. dannede dampe kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.

Hudkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden. Gentagen eller vedvarende kontakt kan medføre olieeksem.

Øjenkontakt:

Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Ammoniak er meget giftig for organismer, der lever i vand. For øvrige indholdsstoffer er der ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 20 03 01. Produktet betragtes ikke som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger til kommunal modtagestation. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H. Ved transport som affald: Se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Eurofins Danmark A/S har den 12. maj 2003 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

MAL-kode (1993): 3 - 1

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

R34: Ætsningsfare
R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

Udarbejdet af: Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, Tlf: 70 22 42 66, Fax: 70 22 42 55